

SHZ 80 LCD

WANDBOILERS

PRODUCTNR.: 231253

Sparen op verbruik, niet op comfort

De zekerheid van niet meer energie te verbruiken als nodig is, bieden wij u met deze wandboiler. Hij beschikt immers over drie verschillende ECO-functies. Selecteer er hier een van en geniet van warm water dat precies is afgestemd op de behoefte van uw gezin.



Aangepast aan de omstandigheden

De ECO DYNAMIC leermodus is bijzonder praktisch - deze optimaliseert automatisch de energiebesparende opties. Doorslaggevend daarbij is hoeveel warm water u wanneer en hoe vaak aftapt. Op die manier bereikt het elektronisch gestuurde toestel een bijzonder hoge efficiëntie en laat het u volledig ontspannen genieten van water op een aangename temperatuur.

**SHZ 30 LCD**

Productnr.: 231251

**SHZ 50 LCD**

Productnr.: 231252

**SHZ 100 LCD**

Productnr.: 231254

**SHZ 120 LCD**

Productnr.: 231255

**SHZ 150 LCD**

Productnr.: 231256

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde wandboiler

Traploze en tot op de graad nauwkeurige temperatuurstelling in het bereik van 20-85 °C

Stroombesparende werkwijze dankzij drie automatische ECO-functies

Kostenbesparing mogelijk door gebruik van gunstigere daltarieven

Lange levensduur dankzij speciale emaillering

Maximale bescherming tegen corrosie in de boiler dankzij onderhoudsvrije gelijkspanningsanode

Snelverwarmingstoets voor behoefteafhankelijk verwarming



| | | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| Type | SHZ 30 LCD | SHZ 50 LCD | SHZ 80 LCD |
| Bestelnr. | 231251 | 231252 | 231253 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Aansluitvermogen ~ 400 V | 1-6 kW | 1-6 kW | 1-6 kW |
| Netaansluiting | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nominale spanning | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Lastprofiel | S | M | M |
| Energierendementsklasse | A | B | B |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 0,46 kWh | 0,54 kWh | 0,67 kWh |
| Nominale inhoud | 30 l | 50 l | 80 l |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C | 74 l | 121 l | 197 l |
| Temperatuurinstelbereik | 20-85 °C | 20-85 °C | 20-85 °C |
| Max. doorstroomvolume | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Hoogte | 770 mm | 740 mm | 1050 mm |
| Breedte | 410 mm | 510 mm | 510 mm |
| Diepte | 420 mm | 510 mm | 510 mm |
| Gewicht | 22,90 kg | 27,60 kg | 37,80 kg |



| Type | SHZ 100 LCD | SHZ 120 LCD | SHZ 150 LCD |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Bestelnr. | 231254 | 231255 | 231256 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Aansluitvermogen ~ 400 V | 1-6 kW | 1-6 kW | 1-6 kW |
| Netaansluiting | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nominale spanning | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Lastprofiel | L | XL | XL |
| Energierendementsklasse | C | C | C |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 0,86 kWh | 0,99 kWh | 1,16 kWh |
| Nominale inhoud | 100 l | 120 l | 150 l |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C | 220 l | 291 l | 355 l |
| Temperatuurinstelbereik | 20-85 °C | 20-85 °C | 20-85 °C |
| Max. doorstroomvolume | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Hoogte | 1050 mm | 1210 mm | 1445 mm |
| Breedte | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Diepte | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Gewicht | 39,50 kg | 42,40 kg | 52,00 kg |

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl