

# WS-GT 2 Trend S

AFLEVERSET DRINKWATER EN  
VERWARMING

PRODUCTNR.: 203993

Deze afleverset is bestemd voor de bereiding van warm drinkwater volgens het doorstroomprincipe door middel van een platen-warmtewisselaar en een ongemengd verwarmingscircuit. Deze is speciaal geschikt voor de vervanging van de gashaard.

Deze combineert alle voordelen van een decentrale warmwaterbereiding met het rendement van een centraal verwarmingssysteem. Door de speciale constructie van de thermostatische regelaar worden hoge drukverliezen binnen de afleverset vermeden.

De afleverset bestaat uit een kopergesoldeerde of een beklede, roestvaststalen platenwarmtewisselaar, die door middel van de bij de levering inbegrepen hoeveelheidsbegrenzer eenvoudig en veilig aan de gewenste vraag naar warm water voor huishoudelijk gebruik kan worden aangepast. De snel reagerende thermostatische regelaar voor de bereiding van warm drinkwater zorgt voor een betrouwbare, constante drinkwatertemperatuur.

## De belangrijkste kenmerken

Speciaal gecoate roestvaststalen platenwarmtewisselaar als duurzame en veilige oplossing voor kritische drinkwaterkwaliteiten

Weinig drukverlies laat kostenbesparingen in het buizenetwerk toe

Lage onderhoudskosten door wegvallen van controleplicht conform drinkwaterdecreet


Lage instandhoudingskosten door hoogwaardige materialen en weinig bewegende delen

Eenvoudige, op de woning afgestemde registratie en afrekening van het verbruik


Voor een snelle montage zijn alle vereiste componenten voormonteerd

Grote warmtewisselaars maken een groot warmwatervermogen mogelijk


Ruimtebesparende installatie dankzij lage inbouwdiepte






**WS-GT 2 Trend**  
Productnr.: 203991



**WS-GT 3 Trend**  
Productnr.: 203992



**WS-GT 3 Trend S**  
Productnr.: 203994




Type	WS-GT 2 Trend	WS-GT 2 Trend S	WS-GT 3 Trend
Bestelnr.	203991	203993	203992

## Technische kenmerken

Hoogte	667 mm	667 mm	667 mm
Breedte	530 mm	530 mm	530 mm
Diepte	130 mm	130 mm	130 mm
Gewicht	14,30 kg	14,30 kg	15,30 kg
Aansluiting	3/4" AG fd	3/4" AG fd	3/4" AG fd
Uitlijning aansluitingen	boven en beneden	boven en beneden	boven en beneden
Materiaal plaatwarmtewisselaar	Roestvast staal (met koper gesoldeerd)	Roestvast staal (bekleed)	Roestvast staal (met koper gesoldeerd)
Werkingsgebied geleidbaarheid	< 500 $\mu$ S/cm	> 500 $\mu$ S/cm	< 500 $\mu$ S/cm
Max. toegelaten werkdruk	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Max. aanbevolen aanvoertemperatuur in combinatie met pompgroep	60 °C	60 °C	60 °C
Vermogen primaire zijde	42 kW	42 kW	50 kW
Max. debiet primaire zijde	21,00 l/min	21,00 l/min	23,00 l/min
Max. drukverlies primaire zijde	750 hPa	750 hPa	810 hPa
Vermogen drinkwaterzijde	42 kW	42 kW	50 kW
Vermogen verwarmingszijde	12 kW	12 kW	12 kW
Max. debiet secundaire zijde	19 l/min	19 l/min	22 l/min
Tapvolume bij primair 55/25 °C, secundair 10/48 °C	16 l/min	16 l/min	19 l/min
Drukverlies drinkwaterzijde bij volumebegrenzer	1.370 hPa	1.370 hPa	1.390 hPa
Drukverlies drinkwaterzijde zonder volumebegrenzer	370 hPa	370 hPa	390 hPa
Minimaal drukverschil toevoer	650 hPa	650 hPa	700 hPa





Type	WS-GT 3 Trend S
Bestelnr.	203994

### Technische kenmerken

Hoogte	667 mm
Breedte	530 mm
Diepte	130 mm
Gewicht	15,30 kg
Aansluiting	3/4" AG fd
Uitlijning aansluitingen	boven en beneden
Materiaal plaatwarmtewisselaar	Roestvast staal (bekleed)
Werkingsgebied geleidbaarheid	> 500 $\mu$ S/cm
Max. toegelaten werkdruk	1 MPa
Max. aanbevolen aanvoertemperatuur in combinatie met pompgroep	60 °C
Vermogen primaire zijde	50 kW
Max. debiet primaire zijde	23,00 l/min
Max. drukverlies primaire zijde	810 hPa
Vermogen drinkwaterzijde	50 kW
Vermogen verwarmingszijde	12 kW
Max. debiet secundaire zijde	22 l/min
Tapvolume bij primair 55/25 °C, secundair 10/48 °C	19 l/min
Drukverlies drinkwaterzijde bij volumebegrenzer	1.390 hPa
Drukverlies drinkwaterzijde zonder volumebegrenzer	390 hPa
Minimaal drukverschil toevoer	700 hPa

Beschikbaarheid op aanvraag

---

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)