

# PM-U 1

POMPGROEP VOOR HET VOEDINGSNET

PRODUCTNR.: 202582

## De belangrijkste kenmerken

Centrale warmtevoorziening van meerdere woningen

---

Hoogwaardige verwerking

---

Klaar voor montage inclusief wandhouder



**PM-U 2**

Productnr.: 202583



**PM-U 3**

Productnr.: 202584



| Type      | PM-U 1 | PM-U 2 | PM-U 3 |
|-----------|--------|--------|--------|
| Bestelnr. | 202582 | 202583 | 202584 |

## Technische kenmerken

|                                                     |          |           |           |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Hoogte                                              | 531 mm   | 817 mm    | 1195 mm   |
| Breedte                                             | 360 mm   | 402 mm    | 432 mm    |
| Diepte                                              | 245 mm   | 412 mm    | 398 mm    |
| Inbouwlengte (steekmaat)                            | 531 mm   | 603 mm    | 662 mm    |
| Gewicht                                             | 12,2 kg  | 42,1 kg   | 49,3 kg   |
| Aansluiting verbruiker                              | G 1¼     | G 1½      | G 2       |
| Aansluiting                                         | DN 32    | DN 40     | DN 50     |
| Max. toegelaten druk                                | 1 MPa    | 1 MPa     | 1 MPa     |
| Max. doorstroomvolume                               | 47 l/min | 108 l/min | 180 l/min |
| Max. toegelaten temperatuur                         | 110 °C   | 110 °C    | 110 °C    |
| Drukverlies                                         | 800 hPa  | 800 hPa   | 800 hPa   |
| Vermogen voor verwarming (bij 10 K)                 | 90 kW    | 130 kW    | 157 kW    |
| Vermogen voor warmwaterbereiding (bij 30 K)         | 271 kW   | 390 kW    | 472 kW    |
| Vermogen bij 20 K (700 hPa)                         | 181 kW   | 260 kW    | 315 kW    |
| Max. doorstroomvolume bij restopvoerhoogte 700 hPa  | 7785 l/h | 11200 l/h | 13751 l/h |
| Vermogen bij 20 K (800 hPa)                         | 163 kW   | 251 kW    | 279 kW    |
| Max. doorstroomvolume bij restopvoerhoogte 800 hPa  | 7015 l/h | 10800 l/h | 12000 l/h |
| Vermogen bij 20 K (900 hPa)                         | 144 kW   | 226 kW    | 243 kW    |
| Max. doorstroomvolume bij restopvoerhoogte 900 hPa  | 6215 l/h | 9750 l/h  | 10476 l/h |
| Vermogen bij 20 K (1000 hPa)                        | 126 kW   | 202 kW    | 204 kW    |
| Max. doorstroomvolume bij restopvoerhoogte 1000 hPa | 5415 l/h | 8695 l/h  | 8810 l/h  |

|                                                              |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Aantal wooneenheden bij 3 kW verwarmingsvermogen per eenheid | 30        | 43       | 52       |
| Nominale spanning                                            | 230 V     | 230 V    | 230 V    |
| Verbruik P1                                                  | 9 - 193 W | 17-440 W | 20-536 W |
| Frequentie                                                   | 50/60 Hz  | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

Beschikbaarheid op aanvraag

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36  
5222 BH 's- Hertogenbosch  
Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)