


SBP 1000 E







BUFFERVAT

PRODUCTNR.: 227564

Noodzakelijk toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	231929	<u>WDH 1000 SBP</u>	Isolatie, Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C: <nobr>3,6 kWh</nobr>, Isolatie voor: <nobr>SBP 1000 E en E SOL</nobr>, Hoogte: <nobr>2340 mm</nobr>, Dikte: <nobr>110 mm</nobr>

Overige toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	071332	<u>FCR 28/120</u>	Verwarmingsflens, Aansluitvermogen ~ 400 V: <nobr>6/12 kW</nobr>, Uitvoering: <nobr>Twee-/Één-span</nobr>
	000695	<u>FCR 28/180</u>	Verwarmingsflens, Aansluitvermogen ~ 400 V: <nobr>18 kW</nobr>, Uitvoering: <nobr>Één-span</nobr>
	000694	<u>FCR 28/120</u>	Verwarmingsflens, Aansluitvermogen ~ 400 V: <nobr>12 kW</nobr>, Uitvoering: <nobr>Één-span</nobr>
	231885	<u>FG 80/2</u>	Flensreductiestuk DN 80/G 2 A, Flensdiameter: <nobr>DN 80</nobr>, Schroefdraadverbinding: <nobr>G 2 A</nobr>
	232030	<u>BGC 2/60</u>	Inschroef-verwarmingselement, Inbouwdiepte: <nobr>480 mm</nobr>
	000696	<u>FCR 28/270</u>	Verwarmingsflens, Aansluitvermogen ~ 400 V: <nobr>27 kW</nobr>, Uitvoering: <nobr>Één-span</nobr>



001502

FCR 28/360

Verwarmingsflens, Aansluitvermogen ~ 400 V:
<nobr>36 kW</nobr>, Uitvoering: <nobr>Eén-
span</nobr>

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl