

SBS 601 W

PRODUCTNR.: 229980

Laat een sterk team het werk op zich nemen

Slimme techniek op een kleine oppervlakte: voor deze combinatie van buffervat en warmwaterboiler hoeft u niet veel ruimte op te offeren. Een ander voordeel voor u is de maximale hygiëne. Omdat het toestel zeer efficiënte warmtewisselaars bevat, voorziet het slechts kleine volumes warm water. Met het buffervat houdt u warmte voor de ruimteverwarming klaar, als hierom wordt gevraagd.



Zonne-energie koppelen

Zonder probleem sluit u met een van onze efficiënte warmtepompen een aanvullende warmtebron aan. Wij bieden u bovendien een variant van de doorstroomboiler aan, waarmee u ook de voordelen van een thermische installatie met zonenpanelen hebt.

De belangrijkste kenmerken

Plaats- en prijsvoordeel door twee functies in één boiler

Ruime toepassingsmogelijkheden door combinatie met zonnethermie (speciale varianten) of desgewenst met andere warmtegeneratoren

Slechts één tank voor de warmwaterbereiding en ruimteverwarming

Halveert het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers

Universele toepassingsmogelijkheden



Type	SBS 601 W SOL	SBS 801 W SOL	SBS 1001 W SOL
Bestelnr.	229984	229985	229986

Technische kenmerken

Nominale inhoud	599 l	740 l	916 l
Oppervlakte warmtewisselaar warm water	6,00 m ²	6,50 m ²	8,70 m ²
Hoogte met isolatie	1.775 mm	1.940 mm	2.350 mm
Diameter met isolatie	970 mm	1.010 mm	1.010 mm
Kantelmaat	1.840 mm	1.880 mm	2.285 mm
Gewicht	180 kg	195 kg	220 kg



Type	SBS 1501 W SOL	SBS 601 W	SBS 801 W
Bestelnr.	229987	229980	229981

Technische kenmerken

Nominale inhoud	1399 l	613 l	759 l
Oppervlakte warmtewisselaar warm water	10,00 m ²	6,00 m ²	6,50 m ²
Hoogte met isolatie	2.265 mm	1.775 mm	1.940 mm
Diameter met isolatie	1.220 mm	970 mm	1.010 mm
Kantelmaat	2.225 mm	1.840 mm	1.880 mm
Gewicht	291 kg	135 kg	150 kg



Type	SBS 1001 W	SBS 1501 W
Bestelnr.	229982	229983

Technische kenmerken

Nominale inhoud	941 l	1430 l
Oppervlakte warmtewisselaar warm water	8,70 m ²	10,00 m ²
Hoogte met isolatie	2.350 mm	2.265 mm
Diameter met isolatie	1.010 mm	1.220 mm
Kantelmaat	2.285 mm	2.225 mm
Gewicht	175 kg	236 kg

Het max. aanbevolen collectorapertuuroppervlak geldt voor vlakke collectoren van STIEBEL ELTRON.

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl