

# WDH 1000 SBP

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 231929

Hoogwaardige EPTS-isolatie uit hard schuim met isolatiedeksel en vloerkrans voor de buffervaten SBP 1000-1500. Grafiet in het EPTS en een vlies voor uiterst geringe warmteverliezen. Spievormige insnijdingen en een vlies laten een optimale reservoiraanpassing toe. Voorbereide lijmverbinding in de spievormige insnijdingen maakt het mogelijk de vorm aan te passen voor de montage. Kunststofbuitenmantel in wit, deksel in basaltgrijs. Bevestiging van de isolatie door haaklijst met snelsluiting.



## De belangrijkste kenmerken

Koelgeschiktheid WDH...cool enkel in combinatie met voorisolatie op buffervat SBP...E cool

Vorbereid voor vormgeving als halve schaal

Dankzij verwerking van grafiet optimale isolatie-eigenschappen

Bouwtype in het verbindingssysteem van hardschuim en vlies



| Type  | WDH 1000 SBP           | WDH 1500 SBP           |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Bestelnr.</b>                                  | 231929                 | 231930                 |
| <b>Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C</b> | 3,6 kWh                | 4,1 kWh                |
| <b>Isolatie voor</b>                              | SBP 1000<br>E en E SOL | SBP 1500<br>E en E SOL |
| <b>Hoogte</b>                                     | 2340 mm                | 2255 mm                |
| <b>Dikte</b>                                      | 110 mm                 | 110 mm                 |

#### Technische kenmerken

---

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)