

LWA 100

PRODUCTNR.: 221470

Stem verse lucht en warm water op elkaar af

Wilt u thuis voor gezonde verse lucht zorgen zonder regelmatig eraan te moeten denken om het raam open te zetten? Dan is ons centrale luchtafvoertoestel de perfecte oplossing. U plaatst het toestel aan de wand en laat het de taak van verse toevoerlucht overnemen.

Warmwaterbehoefte comfortabel afdekken

Maar dat is nog niet alles – ons compacte toestel heeft ook een geïntegreerde boiler. De waterinhoud wordt met de warmte van de afvoerlucht of door de warmtepomp met de bijverwarming opgewarmd. Op deze manier is de warmwaterbehoefte van de volledige woning afgedekt. Als u toch een keer meer warm water nodig hebt, dan zorgt een ingebouwde bijverwarming hiervoor.



De belangrijkste kenmerken

Compact luchtafvoertoestel met de functies Ventilatie en Warmwaterbereiding

Individuele en eenvoudige afrekening van de warmwaterkosten via de stroommeter

Verse lucht direct van buiten

Behaaglijk klimaat door ontvochtiging van de wanden



Type	LWA 100
Bestelnr.	221470

Technische kenmerken

Luchtdebiet	40 m ³ /h
Min./max. toepassingsgebied	15...30 °C
Warmwatertemperatuur met warmtepomp	55 °C
Nominale warmwatertemperatuur (EN 16147)	55 °C
Nominaal tapprofiel (EN16147)	M
Geluidsniveau (EN 12102)	45 dB(A)
Hoogte	1290 mm
Breedte	510 mm
Diepte	510 mm
Gewicht	65 kg
Verbruik	350 W
Elektr. nood-/bijverwarming	3 kW
Koudemiddel	R290
Inhoud koudemiddel	0.15 kg
Luchtaansluitdiameter	125 mm
Nominale inhoud	100 l
Max. warmwatertemperatuur	80 °C
Lastprofiel	M
Energierendementsklasse	A

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl