

# LWZ 8 CS Trend

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 204859

## Laat koeling en warmwatercomfort bij u intrekken

Functies slim gebundeld en toch uiterst flexibel - zo kunt u dit compacte toestel uit onze serie het beste omschrijven. Dankzij de geïntegreerde lucht-water-warmtepomp geniet u van een efficiënte verwarming en in de zomer van doeltreffende koeling. De centrale ventilatie creëert bovendien een aangename atmosfeer in uw eigendom.



## Flexibel te combineren met een boiler

De speelruimte is groot, wanneer het om warm water gaat. Combineer ons toestel met een externe warmwaterboiler van uw keuze en beslis zo vrij over de grootte en de locatie van de boiler. Nog individueler kunt u uw warmwatercomfort niet maken.

## De belangrijkste kenmerken

Compact toestel met de functies ventileren, verwarmen en koelen

---

Moderne invertertechnologie voor verbeterde efficiëntie en stillere werking

---

Eenvoudige, intuïtieve bediening met weergave in gewone tekst

---

Individueel warmwatercomfort door variabel volume van het warmwatervat

---

Flexibele installatie als er weinig plaats is in de ruimte van de gebouwenregeling



|           |                |
|-----------|----------------|
| Type      | LWZ 8 CS Trend |
| Bestelnr. | 204859         |

### Technische kenmerken

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Warmtebeschikbaarheidsgraad tot            | 90 %                     |
| Luchtdebiet                                | 80-300 m <sup>3</sup> /h |
| Filterklasse                               | ISO Coarse<br>> 60% (G4) |
| Koudemiddel                                | R410 A                   |
| Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511) | 8,34 kW                  |
| Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)  | 5,16 kW                  |
| Koelvermogen bij A35/W7                    | 2,69 kW                  |
| Nominale spanning nood-/bijverwarming      | 400 V                    |
| Nominale spanning sturing                  | 230 V                    |
| Nominale spanning compressor               | 230 V                    |
| Koelrendement bij A35/W7                   | 1,92                     |
| COP bij A2/W35 (EN 14511)                  | 3,74                     |
| COP bij A-7/W35 (EN 14511)                 | 2,61                     |
| Geluidsniveau (EN 12102)                   | 52 dB(A)                 |
| Gewicht                                    | 228 kg                   |
| Hoogte                                     | 1885 mm                  |
| Breedte                                    | 808 mm                   |
| Diepte                                     | 735 mm                   |
| Energierendementsklasse warmtepomp W35     | A++                      |
| Energierendementsklasse warmtepomp W55     | A+                       |

|   |     |
|---|-----|
| Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35 | A++ |
| Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55 | A++ |

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)