VRC-W 450 Premium

CENTRAAL

PRODUCTNR.: 204940

Zo krijgt u comfortabel en elegant gezonde verse lucht

Stijlvolle oplossing voor de voorziening van gezonde verse lucht nodig? Dan raden we dit centrale ventilatietoestel aan dat scoort met nog meer efficiëntie, comfort en een moderne look dan zijn voorgangers. Uw vakman installeert het bijzonder stil werkende toestel aan de wand – het is zeer compact en geschikt voor de ventilatie van eengezinswoningen, flats en kleine commerciële panden.

Omvangrijke functies gebruiken

VRC-W 600 Premium
Productnr.: 204714

Dankzij de intuïtieve besturing via een matrix-display of de app gebruikt u het ventilatietoestel uiterst comfortabel. U gebruikt omvangrijke functies, zoals weekprogramma's, en kunt daarbij kiezen uit elf talen. Maar verse lucht is nog niet het einde van het verhaal: dankzij de geïntegreerde warmtewisselaar wint dit model warmte-energie terug uit de afvoerlucht en ondersteunt zo de verwarming. Bovendien kunt u het toestel ook probleemloos voor passieve koeling inzetten.

De belangrijkste kenmerken

- Centraal ventilatietoestel voor wandmontage voor optimale luchtkwaliteit
- Optimale luchtkwaliteit door de optioneel selecteerbare filters tot en met pollen- en fijnstoffilter
- Wifi-verbinding voor comfortabel gebruik
- Elegante look dankzij hoogwaardige verwerking en aantrekkelijk design
- Eenvoudige reiniging en gemakkelijke filtervervanging voor optimale hygiëne
- Innovatief voorverwarmingsregister voor temperatuurcompensatie van de buitenlucht in de winter
- De bedieningseenheid van de ventilatie, die via CO2- en vochtigheidssensoren wordt geregeld, kan ook als afstandsbediening worden gebruikt
- Gebalanceerde luchtvolumestroom tot en met 450 m³/h voor de efficiënte werking

Type	VRC-W 450 Premium	VRC-W 600 Premium
Bestelnr.	204940	204714

Technische kenmerken

Warmtebeschikbaarheidsgraad tot	94,5 %	90 %
Luchtdebiet	110-450 m³/h	150-600 m³/h
Filterklasse	ePM1 ≥ 50% (F7) | ISO Coarse > 60% (G4)	ePM1 ≥ 50% (F7) | ISO Coarse ≥ 65% (G4)
Geluidsniveau (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Hoogte	975 mm	975 mm
Breedte	740 mm	740 mm
Diepte	655 mm	655 mm
Luchtaansluitdiameter	180 mm	180 mm
WLAN	802.11b/g/n/ 2,4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2,4 GHz/DHCP
Gewicht	58,6 kg	58,6 kg
Nominale spanning	230 V	230 V
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden voor klokregeling	-40,35 kWh/(m²a)	-38,30 kWh/(m²a)
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden voor een centrale vraaggestuurde regeling	-41,69 kWh/(m²a)	-39,99 kWh/(m²a)
Energierendementsklasse (A+ → G)	A+	A

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl