

## AWG 315 SR

TOEBEHOREN


PRODUCTNR.: 233836

Geïsoleerde wanddoorvoer en gelakt aluminium beschermrooster tegen weersinvloeden of regen met aansluitmogelijkheid voor luchtslang DN#315.

### De belangrijkste kenmerken

AWG 315 SR met zilver metallic gelakt weerbeschermingsrooster





Type	AWG 315 GL	AWG 315 L	AWG 315 SR
Bestelnr.	232955	231039	233836
Nominale maat	315 mm	315 mm	315 mm

## Technische kenmerken

Kleur	RAL 9006	Aluminium, geanodiseerd	zilver-metallic
Nominale maat	315 mm	315 mm	315 mm
Hoogte	490 mm	477 mm	490 mm
Breedte	483 mm	479 mm	483 mm
Diepte	627 mm	625 mm	627 mm
Doorgangsopening min.	450x450 mm	450x450 mm	450x450 mm

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)