

WPE-I 87 H 400 Premium

BODEM-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 201415

De warmtepomp WPE-I 87 H 400 Premium levert niet alleen warmte, maar biedt ook warmwatercomfort.

De cascadeschakeling maakt de voorziening in appartementsgebouwen

en commercieel vastgoed mogelijk. Dankzij de invertertechnologie is het toestel uiterst veelzijdig

inzetbaar en kan zelfs comfortabel per app (optionele accessoires noodzakelijk) gestuurd worden.

Stille werking met hoge levensduur

Door haar robuuste constructie is de warmtepomp WPE-I 87 H 400 Premium zeer betrouwbaar,

en kan ze permanent voldoen aan de grote prestatievereisten. Toch heeft het

toestel een stille werking. De bediening is gemakkelijk dankzij een praktisch kleurentouchscreen.

Efficiënte warmwateropwekking door verwarmingsgastechnologie.

De verwarmingsgastechnologie maakt het mogelijk, dat gedurende de verwarmingswerking van de warmtepomp

eveneens warm water geproduceerd wordt, dankzij een extra warmtewisselaar.

De

standaard uitrusting zorgt op een efficiënte manier voor hoge watertemperaturen en

lage kosten.



De belangrijkste kenmerken

Invertertechnologie: nauwkeurige aanpassing aan de warmtebehoefte van het gebouw

Cascadeschakeling voor groot verwarmingsvermogen

Uitstekend warmwatercomfort

standaard heetgastechnologie

Zeer stille werking



Type	WPE-I 33 H 400 Premium	WPE-I 44 H 400 Premium	WPE-I 59 H 400 Premium
Bestelnr.	201412	201413	201414
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	20,18 kW	26,71 kW	35,60 kW
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	10 - 33 kW	11 - 44 kW	14 - 59 kW
COP bij B0/W35 (EN 14511)	4,73	4,60	4,50

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++	A+++	A+++
SCOP (EN 14825)	5,55	5,65	5,19
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur	65 °C	65 °C	65 °C
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	65 °C	65 °C	65 °C
Geluidsniveau (EN 12102)	41-56 dB(A)	41-56 dB(A)	46-61 dB(A)
Nominale spanning compressor	400 V	400 V	400 V
Aansluiting cv-zijdig	{35 mm}	{35 mm}	{42 mm}
Aansluiting bronzijdig	{42 mm}	{42 mm}	{54 mm}
Aansluiting heetgas	28,00 mm	28,00 mm	28,00 mm
Hoogte	1,723 mm	1,723 mm	1,742 mm
Breedte	692 mm	692 mm	900 mm
Diepte	803 mm	803 mm	848 mm
Gewicht	300 kg	300 kg	430 kg



Type	WPE-I 87 H 400 Premium
Bestelnr.	201415
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	52,00 kW
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	21 - 87 kW
COP bij B0/W35 (EN 14511)	4,71

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++
SCOP (EN 14825)	5,17
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur	65 °C
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	65 °C
Geluidsniveau (EN 12102)	46-63 dB(A)
Nominale spanning compressor	400 V
Aansluiting cv-zijdig	{42 mm}
Aansluiting bronzijdig	{54 mm}
Aansluiting heetgas	28,00 mm
Hoogte	1,742 mm
Breedte	900 mm
Diepte	848 mm
Gewicht	550 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl