


# WPE-I 12.1 Plus H 400

BRINE-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 207178

Verhoog de efficiëntie van uw basis

Het oude adagium "minder is meer" is nergens treffender dan wanneer het aankomt op energieverbruik. Een belangrijke reden waarom deze zeer efficiënte brine-water-warmtepomp zo populair is voor verwarming. Tegelijkertijd voldoet deze ook aan de hoogste normen van warmwatercomfort – zonder dat er een buffervat nodig is. Zo bespaart u niet alleen energiekosten, maar ook veel ruimte in uw kamers.



Verwarm naar behoefte

De compacte, intern geïnstalleerde warmtepompen kunnen precies aan uw behoeften worden aangepast. U kunt tot zes toestellen met elkaar verbinden. Een energie-pool waarmee u een vrijstaande woning net zo efficiënt van warmte kunt voorzien als een object met meerdere partijen. Dankzij het gebruik van een natuurlijk koudemiddel is het geheel nog milieuvriendelijker – een hoogrendementspakket dat indruk maakt in een breed scala aan toepassingen.



**WPE-I 07.1 Plus H 400**

Productnr.: 207177

## De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde brine-water-warmtepomp voor verwarming en warmwaterbereiding

Klimaatvriendelijk en toekomstbestendig dankzij het gebruik van een natuurlijk koudemiddel

Hoge efficiëntie en lage energiekosten dankzij de moderne invertertechnologie

Comfortabel gebruik via de app, ook onderweg

Past perfect in uw interieur dankzij zijn heldere, tijdloze design

Fluisterstille werking

Perfect schaalbaar voor nieuwbouw, modernisering evenals eengezinswoningen en appartementencomplexen

Aangename zomersfeer dankzij actieve en passieve koeling (extra componenten vereist)



| Type      | WPE-I 07.1<br>Plus H 400 | WPE-I 12.1<br>Plus H 400 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Bestelnr. | 207177                   | 207178                   |

## Technische kenmerken

|                                                   |            |             |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| Energierendementsklasse warmtepomp W35 (A+++ → D) | A+++       | A+++        |
| Energierendementsklasse warmtepomp W55 (A+++ → D) | A+++       | A+++        |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                             | 5,21       | 5,40        |
| Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)         | 3,36 kW    | 6,20 kW     |
| Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (min/max)          | 1,4/7,0 kW | 2,7/11,6 kW |
| COP bij B0/W35 (EN 14511)                         | 4,62       | 4,87        |
| Geluidsniveau (EN 12102)                          | 38 dB(A)   | 40 dB(A)    |
| Hoogte                                            | 1450 mm    | 1450 mm     |
| Breedte                                           | 600 mm     | 600 mm      |
| Diepte                                            | 700 mm     | 700 mm      |
| Gewicht                                           | 111 kg     | 132 kg      |
| Nominale spanning compressor                      | 230 V      | 400 V       |
| Nominale spanning nood-/bijverwarming             | 400 V      | 400 V       |
| Koudemiddel                                       | R290       | R290        |
| Aansluiting verwarmingszijde                      | 28 mm      | 28 mm       |
| Aansluiting warmtebronzijde                       | 28 mm      | 28 mm       |

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36  
5222 BH 's- Hertogenbosch  
Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)