

WPF 27 HT

BRINE-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 233009

Denk groot en bouw compact

Deze compacte warmtepomp vervult uw wensen op het vlak van verwarmingstechniek in grotere wooncomplexen, bedrijfs- en industriële gebouwen. Omdat hij zowel binnen als buiten kan worden opgesteld, biedt hij veel flexibiliteit. U heeft nog minder plaats nodig wanneer u twee toestellen bovenop elkaar plaatst.

Slim combineren In combinatie met een overeenkomstig toestel kunt u uw warmtepomp in cascadeschakeling perfect gebruiken om warm water te bereiden. De hoge aanvoertemperaturen garanderen dat uw warmwatercomfort onveranderd hoog blijft.



De belangrijkste kenmerken

Binnen of buiten opgestelde brine-water-warmtepomp voor verwarming

Meer binnenruimte door buitenopstelling

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Geschikt voor cascadeschakeling voor grote vermogensaanvragen

Geschikt voor grotere wooncomplexen, bedrijfs- en industriële gebouwen

Ruimtebesparend door stapelbaarheid

Aangenaam fluisterstille werking

Met Internet-servicegateway webgebaseerde regeling via computer

Hoog warmwatercomfort door hoge aanvoertemperatuur van maximaal 75°C



Type	WPF 27 HT
Bestelnr.	233009

Technische kenmerken

Energieefficiëntieklasse warmtepomp W35	A+++
Energieefficiëntieklasse warmtepomp W55	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	27,41 kW
Verwarmingsvermogen bij B0/W55 (EN 14511)	25,10 kW
Verbruik bij B0/W35 (EN 14511)	6,32 kW
Verbruik bij B0/W55 (EN 14511)	8,49 kW
COP bij B0/W35 (EN 14511)	4,34
COP bij B0/W55 (EN 14511)	2,95
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,58
Geluidsniveau (EN 12102)	60 dB(A)
Geluidsniveau W35 (EN 12102)	60,00 dB(A)
Geluidsniveau W55 (EN 12102)	64,00 dB(A)
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C
Hoogte	1154 mm
Breedte	1242 mm
Diepte	860 mm
Gewicht	409 kg
Nominale spanning compressor	400 V

Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V
Koudemiddel	R134a

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl