

# WPE-I 08 H 230 Premium

BRINE | WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 238611

Met de inverter brine-water-warmtepompen van de reeks WPE-I H Premium komt comfort bij u thuis. Het toestel is in staat om de warmte uit de grond voor de verwarmings- en warmwaterwerking te gebruiken. Gedurende het hele jaar gelijkblijvend warmtevermogen met hoge aanvoertemperaturen biedt een maximaal wooncomfort onafhankelijk van het seizoen.

De allrounder voor nieuwbouw en modernisering.

De WPE-I H Premium voor binnenopstelling is dankzij zijn vijf vermogensformaten zowel geschikt voor gebruik in de nieuwbouw als bij de modernisering. De invertertechnologie zorgt altijd voor het verwarmingsvermogen dat op dat moment nodig is. Dat zorgt gedurende het hele jaar voor een maximaal rendement, wat niet alleen geld bespaart, maar ook een optimaal klimaat in de eigen woning betekent.



## De belangrijkste kenmerken

Brine-water-warmtepomp voor verwarming

Gedurende het hele jaar een optimale werking en maximale efficiëntie dankzij de invertertechnologie

Hoge aanvoertemperaturen tot en met 75 °C voor energie-efficiënt verwarmen en hoge mengwatervolumes

Toekomstbestendig en milieuvriendelijk koudemiddel

Optionele integratie in het thuisnetwerk en regeling via smartphone



Type	WPE-I 04 H 230 Premium	WPE-I 06 H 230 Premium	WPE-I 08 H 230 Premium
Bestelnr.	202613	238610	238611
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	1,04 - 4,19 kW	1,04 - 6,57 kW	1,04 - 7,64 kW
SCOP (EN 14825)	5,07	5,2	5,12
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	75 °C	75 °C	75 °C

#### Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++	A+++	A+++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
Koelmiddel	R454 C	R454 C	R454 C
Min. inhoud opstellocatie	11 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>
Geluidsniveau W35 (EN 12102)	38,00 dB(A)	38,00 dB(A)	39,00 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V	230 V	230 V
Hoogte	1369 mm	1369 mm	1369 mm
Breedte	598 mm	598 mm	598 mm
Diepte	658 mm	658 mm	658 mm
Gewicht	180 kg	180 kg	180 kg



Type	WPE-I 12 H 230 Premium	WPE-I 15 H 230 Premium	WPE-I 04 HK 230 Premium
Bestelnr.	238612	238613	202615
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	2,14 - 12,66 kW	2,14 - 14,78 kW	1,04 - 4,19 kW
SCOP (EN 14825)	5,59	5,44	5,07
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	75 °C	75 °C	75 °C

#### Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++	A+++	A+++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW	1,96 kW
Koelmiddel	R454 C	R454 C	R454 C
Min. inhoud opstellocatie	18 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>
Geluidsniveau W35 (EN 12102)	39,00 dB(A)	39,00 dB(A)	38,00 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V	230 V	230 V
Hoogte	1369 mm	1369 mm	1369 mm
Breedte	598 mm	598 mm	598 mm
Diepte	658 mm	658 mm	658 mm
Gewicht	190 kg	190 kg	180 kg



Type	WPE-I 06 HK 230 Premium	WPE-I 08 HK 230 Premium	WPE-I 12 HK 230 Premium
<b>Bestelnr.</b>	238614	238615	238616
<b>Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)</b>	1,04 - 6,57 kW	1,04 - 7,64 kW	2,14 - 12,66 kW
<b>SCOP (EN 14825)</b>	5,2	5,12	5,59
<b>Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.</b>	75 °C	75 °C	75 °C

#### Technische kenmerken

<b>Energieklasse warmtepomp W35</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieklasse warmtepomp W55</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)</b>	2,37 kW	2,78 kW	4,19 kW
<b>Koelmiddel</b>	R454 C	R454 C	R454 C
<b>Min. inhoud opstellocatie</b>	11 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>	18 m <sup>3</sup>
<b>Geluidsniveau W35 (EN 12102)</b>	38,00 dB(A)	39,00 dB(A)	39,00 dB(A)
<b>Nominale spanning compressor</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nominale spanning nood-/bijverwarming</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Hoogte</b>	1369 mm	1369 mm	1369 mm
<b>Breedte</b>	598 mm	598 mm	598 mm
<b>Diepte</b>	658 mm	658 mm	658 mm
<b>Gewicht</b>	180 kg	180 kg	190 kg



Type	WPE-I 15 HK 230 Premium
Bestelnr.	238617
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	2,14 - 14,78 kW
SCOP (EN 14825)	5,44
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	75 °C

#### Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	5,18 kW
Koelmiddel	R454 C
Min. inhoud opstellocatie	11 m <sup>3</sup>
Geluidsniveau W35 (EN 12102)	39,00 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V
Hoogte	1369 mm
Breedte	598 mm
Diepte	658 mm
Gewicht	190 kg

**Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

**Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)