

WPE-I 12 HK 230 Premium

BRINE | WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 238616

Met de inverter brine-water-warmtepompen van de reeks WPE-I HK Premium komt Comfort bij u thuis. Het toestel is in staat om de warmte uit de grond voor de verwarmings- en warmwaterwerking te gebruiken. Bovendien is passieve koeling mogelijk. Gedurende het hele jaar gelijkblijvend warmtevermogen met hoge aanvoertemperaturen biedt een maximaal wooncomfort onafhankelijk van het seizoen.

De allrounder voor nieuwbouw en modernisering.

De WPE-I H Premium voor binnenopstelling is dankzij zijn vijf vermogensformaten zowel geschikt voor gebruik in de nieuwbouw als bij de modernisering. De invertertechnologie zorgt altijd voor het verwarmingsvermogen dat op dat moment nodig is. Dat zorgt gedurende het hele jaar voor een maximaal rendement, wat niet alleen geld bespaart, maar ook een optimaal klimaat in de eigen woning betekent.



De belangrijkste kenmerken

Brine-water-warmtepomp voor verwarming, optioneel met passieve koeling

Gedurende het hele jaar een optimale werking en maximale efficiëntie dankzij de invertertechnologie

Hoge aanvoertemperaturen tot en met 75 °C voor energie-efficiënt verwarmen en hoge mengwatervolumes

Toekomstbestendig en milieuvriendelijk koudemiddel

Optionele integratie in het thuisnetwerk en regeling via smartphone



Type	WPE-I 04 H 230 Premium	WPE-I 06 H 230 Premium	WPE-I 08 H 230 Premium
Bestelnr.	202613	238610	238611
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	1,04 - 4,19 kW	1,04 - 6,57 kW	1,04 - 7,64 kW
SCOP (EN 14825)	5,07	5,2	5,12
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	75 °C	75 °C	75 °C

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++	A+++	A+++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
Koelvermogen bij B15/W23			
Koelmiddel	R454 C	R454 C	R454 C
Min. inhoud opstellocatie	11 m ³	11 m ³	11 m ³
Geluidsniveau W35 (EN 12102)	38,00 dB(A)	38,00 dB(A)	39,00 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V	230 V	230 V
Hoogte	1369 mm	1369 mm	1369 mm
Breedte	598 mm	598 mm	598 mm
Diepte	658 mm	658 mm	658 mm
Gewicht	180 kg	180 kg	180 kg



Type	WPE-I 12 H 230 Premium	WPE-I 15 H 230 Premium	WPE-I 04 HK 230 Premium
Bestelnr.	238612	238613	202615
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	2,14 - 12,66 kW	2,14 - 14,78 kW	1,04 - 4,19 kW
SCOP (EN 14825)	5,59	5,44	5,07
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	75 °C	75 °C	75 °C

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++	A+++	A+++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW	1,96 kW
Koelvermogen bij B15/W23			2,5 kW
Koelmiddel	R454 C	R454 C	R454 C
Min. inhoud opstellocatie	18 m ³	11 m ³	11 m ³
Geluidsniveau W35 (EN 12102)	39,00 dB(A)	39,00 dB(A)	38,00 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V	230 V	230 V
Hoogte	1369 mm	1369 mm	1369 mm
Breedte	598 mm	598 mm	598 mm
Diepte	658 mm	658 mm	658 mm
Gewicht	190 kg	190 kg	180 kg



Type	WPE-I 06 HK 230 Premium	WPE-I 08 HK 230 Premium	WPE-I 12 HK 230 Premium
Bestelnr.	238614	238615	238616
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	1,04 - 6,57 kW	1,04 - 7,64 kW	2,14 - 12,66 kW
SCOP (EN 14825)	5,2	5,12	5,59
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	75 °C	75 °C	75 °C

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++	A+++	A+++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	2,37 kW	2,78 kW	4,19 kW
Koelvermogen bij B15/W23	3 kW	4 kW	6 kW
Koelmiddel	R454 C	R454 C	R454 C
Min. inhoud opstellocatie	11 m ³	11 m ³	18 m ³
Geluidsniveau W35 (EN 12102)	38,00 dB(A)	39,00 dB(A)	39,00 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V	230 V	230 V
Hoogte	1369 mm	1369 mm	1369 mm
Breedte	598 mm	598 mm	598 mm
Diepte	658 mm	658 mm	658 mm
Gewicht	180 kg	180 kg	190 kg



Type	WPE-I 15 HK 230 Premium
Bestelnr.	238617
Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)	2,14 - 14,78 kW
SCOP (EN 14825)	5,44
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	75 °C

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	5,18 kW
Koelvermogen bij B15/W23	8 kW
Koelmiddel	R454 C
Min. inhoud opstellocatie	11 m ³
Geluidsniveau W35 (EN 12102)	39,00 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V
Hoogte	1369 mm
Breedte	598 mm
Diepte	658 mm
Gewicht	190 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl