

WPL-A 13 HK 400 Premium 2er Set

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 206877

De belangrijkste kenmerken

Cascadeoplossing voor buitenopstelling voor een grote verwarmingsbehoefte

Nog milieuvriendelijker door koudemiddel met laag broeikaspotentieel

Hoge efficiëntie en lage energiekosten dankzij de moderne invertertechnologie

Weinig werkingsgeluiden die door de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) verder kunnen worden verminderd

Eenvoudig via smartphone regelbaar (extra componenten nodig)



Set onderdelen **1**

Type	WPL-A 13 HK 400 Premium
Productset	WPL-A 13 HK 400 Premium 2er Set

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35	A++
Energierendementsklasse warmtepomp W55	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,35
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 (EN 14511)	8,24 kW
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	7,82 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	12,34 kW
Max. koelvermogen bij A35/W7	13,91 kW
Koelvermogen bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	8,74 kW
Max. koelvermogen bij A35/W18	14,17 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	4,61
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,82
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,00
Max. koelrendement bij A35/W7.	2,27
Koelrendement bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	3,46
Max. koelrendement bij A35/W18.	2,93
Geluidsniveau (EN 12102)	55 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-20/40 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	65 °C

Hoogte	1045 mm
Breedte	1490 mm
Diepte	593 mm
Gewicht	175 kg
Nominale spanning compressor	400 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V
Koudemiddel	R452 B

Meer informatie over de onderdelen van de set vindt u in het betreffende product.

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl