

WPL-A 05 HK 230 Premium

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 202669

De lucht-water-warmtepomp WPL-A HK Premium is niet alleen geschikt voor de verwarmings- en warmwaterwerking, maar verzorgt in de zomermaanden ook de koeling. Aangezien het invertertoestel ook bij zeer lage buitentemperaturen tot en met -25 °C hoge aanvoertemperaturen bereikt, is het net zo geschikt voor gebruik in nieuwbouw als bij renovatie.

Efficiënt verwarmen en het milieu ontzien.

De WPL-A HK Premium bevat een zeer toekomstbestendig koudemiddel. In combinatie met het hoge rendement gooit de warmtepomp hoge ogen met een zeer milieuvriendelijke verwarmingstechniek.

De belangrijkste kenmerken

Lucht-water-warmtepomp voor verwarming, warmwaterbereiding en koeling

Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten





Type	WPL-A 05 HK 230 Premium	WPL-A 07 HK 230 Premium
Bestelnr.	202669	200123
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	3,19 kW	4,30 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	4,97 kW	6,87 kW
COP bij A2/W35 (EN 14511)	4,60	4,30
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,45	2,93

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A+++	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A+++	A+++
SCOP (EN 14825)	4,70	4,88
Koelvermogen bij A35/W7 max.	4,73 kW	7,30 kW
Koelvermogen bij A35/W18	3,37 kW	4,94 kW
Geluidsniveau (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
Koelmiddel	R454 C	R454 C
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	75 °C	75 °C
Werkingsgebied warmtebron min./max.	-25/40 °C	-25/40 °C
Nominale spanning compressor	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V	230 V
Hoogte	900 mm	900 mm
Breedte	1,270 mm	1,270 mm
Diepte	593 mm	593 mm

Gewicht

135 kg

135 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl