

WPL 09 ICS classic

LUCHT | WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 236375

De belangrijkste kenmerken


Invertertechnologie: Toerentalgeregelde compressor voor optimaal aangepast verwarmingsvermogen

Geringe geluidsemissie buitenshuis door de binnenopstelling

Actieve koeling door omkering van de cyclus voor een goed kamerklimaat

Eenvoudige en tijdbesparende installatie dankzij hoge integratiegraad

Integratie in het thuisnetwerk en regeling via smartphone mogelijk





Type	WPL 09 ICS classic	WPL 17 ICS classic	WPL 09 IKCS classic
Bestelnr.	236375	236376	236377
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	2,64 kW	5,02 kW	2,62 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	4,23 kW	8,02 kW	4,18 kW
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,16	2,63	3,07
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,83	3,83	3,76

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A+++	A++	A+++
Energieklasse warmtepomp W55	A++	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++	A++	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,525	4,25	4,45
Geluidsniveau binnenopstelling (EN 12102)	45 dB(A)	51 dB(A)	45 dB(A)
Geluidsniveau binnenopstelling luchtin-/uitgang (EN 12102)	30/32 dB(A)	43/48 dB(A)	29/32 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning sturing	230 V	230 V	230 V
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	60 °C	60 °C	60 °C
Hoogte	1381 mm	1381 mm	1892 mm
Breedte	874 mm	874 mm	893 mm
Diepte	874 mm	874 mm	833 mm
Gewicht	173 kg	175 kg	219 kg



Type	WPL 17 IKCS classic
Bestelnr.	236378
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	4,95 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	7,80 kW
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	2,58
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,70
Technische kenmerken	
Energieklasse warmtepomp W35	A++
Energieklasse warmtepomp W55	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++
SCOP (EN 14825)	4,125
Geluidsniveau binnenopstelling (EN 12102)	50 dB(A)
Geluidsniveau binnenopstelling luchtin-/uitgang (EN 12102)	40/44 dB(A)
Nominale spanning compressor	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V
Nominale spanning sturing	230 V
Gebruiksbeperking verwarmingszijde max.	60 °C
Hoogte	1892 mm
Breedte	893 mm
Diepte	833 mm
Gewicht	221 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl