


























## WPL 19 I














LUCHT | WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 235193

## Overige toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	236686	<b>HSBC 300 cool</b>	Integrale boiler, Nominale inhoud warmwaterboiler voor tapwater: 270 l, Nominale inhoud bufferreservoir: 100 l, Hoogte: 1918 mm, Breedte: 680 mm, Diepte: 910 mm
	232805	<b>HM Trend</b>	Hydraulische module
	233510	<b>HSBC 200</b>	Integrale boiler, Nominale inhoud warmwaterboiler voor tapwater: 168 l, Nominale inhoud bufferreservoir: 100 l, Hoogte: 1908 mm, Breedte: 680 mm, Diepte: 871 mm
	235950	<b>UP 25/1-8 PCV</b>	Circulatiepomp
	233837	<b>AWG 560 H-SR</b>	Wanddoorvoer en aluminium weerbeschermrooster, geïsoleerd
	232956	<b>AWG 560 H-GL</b>	Grijs gelakte muurdoorvoer en aluminium weerbeschermingsrooster, geïsoleerd
	231041	<b>AWG 560 L</b>	Wanddoorvoer voor inbouw in een lichtkoker, geïsoleerd
	233838	<b>AWG 560 V-SR</b>	Wanddoorvoer en aluminium weerbeschermrooster, geïsoleerd
	232957	<b>AWG 560 V-GL</b>	Grijs gelakte muurdoorvoer en aluminium weerbeschermingsrooster, geïsoleerd
	231044	<b>AWG 600 L</b>	Wanddoorvoer en aluminium weerbeschermrooster, geïsoleerd

	229286	<b>PK 10</b>	Condensaatpomp, Max. opvoerhoogte: 5 m, Max. verplaatsing: 500 l/h
	230381	<b><u>WPM-RBS</u></b>	Relaismodule voor efficiënte pompen, Hoogte: 211 mm, Breedte: 205 mm, Diepte: 56 mm
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Afstandsbediening, Hoogte: 80,00 mm, Breedte: 80,00 mm, Diepte: 30 mm
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway
	233493	<b><u>ISG plus</u></b>	Internet Service Gateway plus
	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Warmwaterboiler, Nominale inhoud: 301 l, Diameter met isolatie: 700 mm, Hoogte: 1710 mm
	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Warmwaterboiler, Nominale inhoud: 290 l, Diameter met isolatie: 700 mm, Hoogte: 1710 mm
	221362	<b><u>SBB 401 WP SOL</u></b>	warmwaterboiler, Nominale inhoud: 395 l, Hoogte: 1880 mm, Diameter met isolatie: 750 mm
	227534	<b><u>SBB 501 WP SOL</u></b>	Warmwaterboiler, Nominale inhoud: 495 l, Hoogte: 1988 mm, Diameter met isolatie: 810 mm
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Buffervat, Nominale inhoud: 207 l, Hoogte: 1535 mm, Diameter met isolatie: 630 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Buffervat, Nominale inhoud: 415 l, Hoogte: 1710 mm, Diameter met isolatie: 750 mm
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Buffervat, Nominale inhoud: 720 l, Diameter met isolatie: 910 mm, Hoogte: 1890 mm
	185460	<b><u>SBP 700 E SOL</u></b>	Buffervat, Nominale inhoud: 703 l, Hoogte: 1890 mm, Diameter met isolatie: 910 mm
	227564	<b><u>SBP 1000 E</u></b>	Buffervat, Nominale inhoud: 1006 l, Hoogte: 2300 mm, Diameter met isolatie: 1010 mm
	227565	<b><u>SBP 1500 E</u></b>	Buffervat, Nominale inhoud: 1503 l, Hoogte: 2220 mm, Diameter met isolatie: 1220 mm

	231929	<b>WDH 1000 SBP</b>	Isolatie, Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C: 3,6 kWh, Isolatie voor: SBP 1000 E en E SOL, Hoogte: 2340 mm, Dikte: 110 mm
	231930	<b>WDH 1500 SBP</b>	Isolatie, Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C: 4,1 kWh, Isolatie voor: SBP 1500 E en E SOL, Dikte: 110 mm, Hoogte: 2255 mm
	234763	<b>WPKI 5</b>	Compacte installatieset
	234764	<b>BBI 5</b>	Compacte installatieset
	234762	<b>WPKI 6</b>	Compacte installatieset
	233602	<b>WPKI-HK E</b>	Compacte installatieset
	233603	<b>WPKI-HKM E</b>	Compacte installatieset
	227420	<b>HUV 1</b>	Omschakelventiel verwarming, Aansluiting: G1
	230013	<b>HZEA</b>	Verwarmings-onthardingskraan, Hoogte: 600 mm, Breedte: 260 mm, Diepte: 130 mm
	230031	<b>HZEN</b>	Bijvulpatroon voor onthardingskraan
	233828	<b>SD 25-2 GE</b>	Drukslang, Voor drukslangmaat DN: 25, Lengte: 2 m, Buitendiameter met isolatie: 99 mm, Aansluiting cv- en bronzijdig: G 1 1/4
	232971	<b>SD 25-2.5 GE</b>	Drukslang, Voor drukslangmaat DN: 25, Lengte: 2,5 m, Buitendiameter met isolatie: 99 mm, Aansluiting cv- en bronzijdig: G 1 1/4
	233831	<b>SD 32-2 GE</b>	Drukslang, Voor drukslangmaat DN: 32, Lengte: 2 m, Buitendiameter met isolatie: 106 mm, Aansluiting cv- en bronzijdig: G 1 1/4

**Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

**Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)