

AHP-CM 2

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 208660

De belangrijkste kenmerken

Cascademodule voor lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel

Vereenvoudigde en geminimaliseerde doorbreking door de gebouwschil


Minder moeite met planning en installatie

**AHP-CM 3**

Productnr.: 208040

**AHP-CM 4**


Productnr.: 208009

**AHP-CM 5**

Productnr.: 208010

**AHP-CM 6**


Productnr.: 208011



Type	AHP-CM 2	AHP-CM 3	AHP-CM 4
Bestelnr.	208660	208040	208009

Technische kenmerken

Max. toegelaten druk	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Min. werkingsgebied verwarmingszijde	7 °C	7 °C	7 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C	75 °C	75 °C
Max. toelaatbaar debiet warmtepomp	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Max. toelaatbaar debiet, verwarmingszijde	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nominale spanning sturing	230 V	230 V	230 V
Fasen sturing	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Beveiliging sturing	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Opgenomen vermogen circulatiepomp	87 W	87 W	87 W
Circulatiepomptype	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87
Beschermingsgraad (IP)	IP 14B	IP 14B	IP 14B
Geschikt voor	buiten	buiten	buiten
Hoogte	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Breedte	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Diepte	727 mm	727 mm	727 mm
Gewicht	135 kg	145 kg	150 kg
Aansluiting	DN 32	DN 32	DN 32
Aansluiting verwarmingsaanvoer/-retour	DN65	DN65	DN65
Aansluittype	Vaste aansluiting	Vaste aansluiting	Vaste aansluiting



Type	AHP-CM 5	AHP-CM 6
Bestelnr.	208010	208011

Technische kenmerken

Max. toegelaten druk	0,30 MPa	0,30 MPa
Min. werkingsgebied verwarmingszijde	7 °C	7 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C	75 °C
Max. toelaatbaar debiet warmtepomp	3 m³/h	3 m³/h
Max. toelaatbaar debiet, verwarmingszijde	18 m³/h	18 m³/h
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Nominale spanning sturing	230 V	230 V
Fasen sturing	1/N/PE	1/N/PE
Beveiliging sturing	1 x B16 A	1 x B16 A
Opgenomen vermogen circulatiepomp	87 W	87 W
Circulatiepomptype	5x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87
Beschermingsgraad (IP)	IP 14B	IP 14B
Geschikt voor	buiten	buiten
Hoogte	1365 mm	1365 mm
Breedte	1170 mm	1170 mm
Diepte	727 mm	727 mm
Gewicht	155 kg	160 kg
Aansluiting	DN 32	DN 32
Aansluiting verwarmingsaanvoer/-retour	DN65	DN65
Aansluittype	Vaste aansluiting	Vaste aansluiting

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl