AWG 315 SR.2

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 205786



De belangrijkste kenmerken

- Stabiele wanddoorvoer ook voor dikke wanden
- Telescopeerbaar voor optimale aanpassing
- Wanddoorvoer bestaat uit EPS met hoge dichtheid
- Optredend vocht wordt afgevoerd via geïntegreerde schuine vormstukken
- Het weerbeschermingsrooster van zilverkleurig gelakt aluminium wordt gekenmerkt door de hoge corrosiebescherming
- Stille werking en hoog comfort door de geluids- en drukverliesarme uitvoering van het weerbeschermingsrooster
- Kleine dieren kunnen niet binnendringen dankzij het geïntegreerde beschermingsrooster
- Loopsporen op de gevel worden vermeden door de grote brede druiprand met zijdelingse afloopbescherming

AWG 315 GL.2
Productnr.: 205787

AWG 315 L.2
Productnr.: 205788

STIEBEL ELTRON

Technisch blad

Type	AWG 315 GL.2	AWG 315 L.2	AWG 315 SR.2
Bestelnr.	205787	205788	205786

Technische kenmerken

Hoogte	440 mm	440 mm	440 mm
Breedte	440 mm	440 mm	440 mm
Diepte	340 mm	340 mm	340 mm
Min. doorgangsopening	450x450 mm	450x450 mm	450x450 mm
Wanddikte	325 - 500 mm	325 - 500 mm	325 - 500 mm
Max. luchtdebiet	1300 m³/h	1300 m³/h	1300 m³/h
Kleur	RAL 9006	Aluminium, geanodiseerd	zilver-metallic

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl