

UPF 30/1-8 E

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 232532

Energie-efficiënte brine-circulatiepomp (EEI $\leq 0,23$), elektronisch geregeld, met dampdiffusiedichte isolatie.

De belangrijkste kenmerken

Geschikt voor brine | water-warmtepompen

UPF 30/1-8 E met aansluitkabel van 1.500 mm en terugslagklep

Circulatiepomp energieklasse A





| | |
|-----------|--------------|
| Type | UPF 30/1-8 E |
| Bestelnr. | 232532 |

Technische kenmerken

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Energie-efficiëntie-index EEI | 0,23 |
| Verbruik | 8-130 W |
| Inbouwlengthe (kaliber) | 180 mm |
| Aansluiting | G 2 |
| Opvoerhoogte | 8 m |
| Max. debiet | 8 m ³ /h |
| Nominale spanning | 230 V |

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl