

HUK 100 Set

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 203711

De belangrijkste kenmerken

Set met twee omschakelkleppen

Robuuste constructie voor een lange levensduur

Verkrijgbaar voor verschillende afmetingen

**HUK 125 Set**

Productnr.: 203712

**HUK 150 Set**

Productnr.: 203713

**HUK 200 Set**

Productnr.: 203714



Type	HUK 100 Set	HUK 125 Set	HUK 150 Set
Bestelnr.	203711	203712	203713

Technische kenmerken

Aansluiting	DN 100	DN 125	DN 150
Kvs-waarde	150 m ³ /h	260 m ³ /h	400 m ³ /h
Lekwaarde	dicht, lekwaarde A (EN 12266- 1)	dicht, lekwaarde A 8EN 12266- 1)	dicht, lekwaarde A (EN 12266- 1)
Looptijd	150 sec/90°	150 sec/90°	35 sec/90°
Beschermingsgraad (IP)	IP54	IP54	IP66
Aansturing	Open/Dicht	Open/Dicht	Open/Dicht
Gewicht smoorklep	4 kg	6,7 kg	7,4 kg
Gewicht draaiaandrijving	4,1 kg	4,1 kg	5,8 kg



Type	HUK 200 Set
Bestelnr.	203714

Technische kenmerken

Aansluiting	DN 200
Kvs-waarde	820 m ³ /h
Lekwaarde	dicht, lekwaarde A (EN 12266- 1)
Looptijd	35 sec/90°
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Aansturing	Open/Dicht
Gewicht smoorklep	14 kg
Gewicht draaiaandrijving	5,8 kg

Beschikbaarheid op aanvraag

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH 's- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl