

## HUV 80

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 227426

### De belangrijkste kenmerken

De servoaandrijving is klaar voor gebruik op de 3-weg omschakelklep gemonteerd

---

Inbouw staand tot liggend mogelijk

---

Onderhoudsvrij



**HUV 1**

Productnr.: 227420

---



**HUV 2**

Productnr.: 223391

---



**HUV 65**

Productnr.: 227425



Type	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Bestelnr.	227420	223391	227425

### Technische kenmerken

Aansluiting	G1	G 2	DN 65
Kvs-waarde	26 m <sup>3</sup> /h	49 m <sup>3</sup> /h	58 m <sup>3</sup> /h
Looptijd	90 sec/90°	90 sec/90°	7,5 sec/ mm (18 mm)
Beschermingsgraad (IP)	IP 54	IP 54	IP 54
Gewicht	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg



Type	HUV 80
Bestelnr.	227426

### Technische kenmerken

Aansluiting	DN 80
Kvs-waarde	90 m <sup>3</sup> /h
Looptijd	7,5 sec/ mm (18 mm)
Beschermingsgraad (IP)	IP 54
Gewicht	22,50 kg

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)