UP 30/1-10 PCV

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 205288

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde circulatiepomp met traploze drukverschilregeling

Energierendementsindex EEI: 0,20

Opvoerhoogte max. 10 m

UP 25/7.5 PCV
Productnr.: 201620

UP 30/1-8 PCV
Productnr.: 205286

UP 40/1-8 E
Productnr.: 206633

UP 50/1-12 E
Productnr.: 206636

Type	UP 25/7.5 PCV	UP 30/1-8 PCV	UP 30/1-10 PCV
Bestelnr.	201620	205286	205288

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,20	0,20
Aansluiting	G 1 1/2	G 2	G 2
Opvoerhoogte	8,40 m	8,00 m	10,00 m
Max. debiet	4,00 m³/h	9,00 m³/h	10,00 m³/h
Opgenomen vermogen	10-60 W	130 W	200 W
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-signaal met IF-module	-	x	x
Regeling via drukverschil	x	x	x
Regeling via PWM-signaal	x	x	x
Inbouwlengte (steekmaat)	180 mm	180 mm	180 mm

Type	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E
Bestelnr.	206633	206636

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23	0,23
Aansluiting	DN 40	DN 50
Opvoerhoogte	8,00 m	12,00 m
Max. debiet	15,00 m³/h	29,00 m³/h
Opgenomen vermogen	12-310 W	25-590 W
Nominale spanning	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-signaal met IF-module	x	x
Regeling via drukverschil	x	x
Regeling via PWM-signaal	-	-
Inbouwlengte (steekmaat)	220 mm	280 mm

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl