

## UP 40/1-8 E

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206633

### De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde circulatiepomp met traploze drukverschilregeling

---

Energierendementsindex EEI: 0,20

---

Met IF-module is aansturing 0-10 V mogelijk

---

Opvoerhoogte max. 10 m



**UP 25/7.5 PCV**  
Productnr.: 201620

---



**UP 30/1-8 PCV**  
Productnr.: 205286

---



**UP 30/1-10 PCV**  
Productnr.: 205288

---



**UP 50/1-12 E**  
Productnr.: 206636



Type	UP 25/7.5 PCV	UP 30/1-8 PCV	UP 30/1-10 PCV
Bestelnr.	201620	205286	205288

### Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,20	0,20
Aansluiting	G 1 1/2	G 2	G 2
Opvoerhoogte	8,40 m	8,00 m	10,00 m
Max. debiet	4,00 m <sup>3</sup> /h	9,00 m <sup>3</sup> /h	10,00 m <sup>3</sup> /h
Verbruik	10-60 W	130 W	200 W
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Regeling via 0-10 V-sigitaal met IF-module	-	x	x
Regeling via drukverschil	x	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	x	x	x
Inbouwlengthe (steekmaat)	180 mm	180 mm	180 mm



Type	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E
Bestelnr.	206633	206636

## Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23	0,23
Aansluiting	DN 40	DN 50
Opvoerhoogte	8,00 m	12,00 m
Max. debiet	15,00 m <sup>3</sup> /h	29,00 m <sup>3</sup> /h
Verbruik	12-310 W	25-590 W
Nominale spanning	230 V	230 V
Regeling via 0-10 V-sigitaal met IF-module	x	x
Regeling via drukverschil	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	-	-
Inbouwlengthe (steekmaat)	220 mm	280 mm

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)