

UPF 40/1-8 E

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 209184

Energie-efficiënte brine-circulatiepomp (EEI $\leq 0,23$), elektronisch geregeld, met dampdiffusiedichte isolatie.

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregeld

Levering inclusief koude-isolatiemantel





Type	UPF 40/1-8 E
Bestelnr.	209184

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23
Aansluiting	DN 40
Opvoerhoogte	8,00 m
Max. debiet	15,00 m³/h
Opgenomen vermogen	12-310 W
Nominale spanning	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	-
Regeling via drukverschil	x
Regeling via PWM-sigitaal	-
Inbouwlengte (steekmaat)	220 mm

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH 's- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl