

UPF 30/1-8 E

TOEBEHOREN

Energie-efficiënte brine-circulatiepomp (EEI ≤ 0,23), elektronisch geregeld, met dampdiffusiedichte isolatie.

De belangrijkste kenmerken

Betrouwbare en energie-efficiënte brine-circulatiepomp

Elektronisch geregeld

Levering inclusief koude-isolatiemantel

met aansluitkabel en terugslagklep

PRODUCTNR.: 232532

**UPF 40/1-8 E**

Productnr.: 227413

**UPF 50/1-12 E**

Productnr.: 227414



Type	UPF 30/1-8 E	UPF 40/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Bestelnr.	232532	227413	227414

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23	0,23	0,23
Aansluiting	G 2	DN 40	DN 50
Opvoerhoogte	8,00 m	8,00 m	12,00 m
Max. debiet	8,00 m³/h	15,00 m³/h	29,00 m³/h
Verbruik	8-130 W	12-310 W	25-590 W
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Regeling via 0-10 V-sigitaal met IF-module	-	-	-
Regeling via drukverschil	x	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	-	-	-
Inbouwlengte (steekmaat)	180 mm	220 mm	280 mm

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl