

## UPF 50/1-12 E

TOEBEHOREN

Energie-efficiënte brine-circulatiepomp (EEI  $\leq 0,23$ ), elektronisch geregeld, met dampdiffusiedichte isolatie.

### De belangrijkste kenmerken

Circulatiepomp met thermische isolatie

---

Elektronisch geregeld

---

Levering inclusief koude-isolatiemantel

PRODUCTNR.: 227414



**UPF 30/1-8 E**

Productnr.: 232532



**UPF 40/1-8 E**

Productnr.: 227413



Type	UPF 30/1-8 E	UPF 40/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Bestelnr.	232532	227413	227414

## Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23	0,23	0,23
Aansluiting	G 2	DN 40	DN 50
Opvoerhoogte	8,00 m	8,00 m	12,00 m
Max. debiet	8,00 m <sup>3</sup> /h	15,00 m <sup>3</sup> /h	29,00 m <sup>3</sup> /h
Opgenomen vermogen	8-130 W	12-310 W	25-590 W
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	-	-	-
Regeling via drukverschil	x	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	-	-	-
Inbouwlengthe (steekmaat)	180 mm	220 mm	280 mm

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)