

WPKI-HK DN 32

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 209054

De belangrijkste kenmerken

Pompmodule voor ongemengd verwarmingscircuit

Voor de combinatie met buffervaten



WPKI-HK DN 25

Productnr.: 206627



WPKI-HK DN 40

Productnr.: 209055



Type	WPKI-HK DN 25	WPKI-HK DN 32	WPKI-HK DN 40
Bestelnr.	206627	209054	209055

Technische kenmerken

Aansluiting boven	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Aansluiting onder	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Circulatiepomptype	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Hoogte	383 mm	441 mm	816 mm
Breedte	250 mm	250 mm	320 mm
Diepte	213 mm	218 mm	554 mm
Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,23	0,20
Opvoerhoogte	6,70 m	10,00 m	12,00 m
Max. debiet	7,80 m³/h	13,60 m³/h	28,30 m³/h

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH 's- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl