# WPKI-HK DN 32

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 209054



## De belangrijkste kenmerken

Pompmodule voor ongemengd verwarmingscircuit

Voor de combinatie met buffervaten

**WPKI-HK DN 25**
Productnr.: 206627

**WPKI-HK DN 40**
Productnr.: 209055

| Type | WPKI-HK DN 25 | WPKI-HK DN 32 | WPKI-HK DN 40 |
|---|---|---|---|
| Bestelnr. | 206627 | 209054 | 209055 |

## Technische kenmerken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aansluiting boven | G 1 | G 1 1/4 I | G 1 1/2 I |
| Aansluiting onder | G 1 1/2 A | G 2 A | DN 40 PN6 |
| Circulatiepomptype | Wilo Para SC 25/6-43 | Grundfos UPML 32-105 AUTO | Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12 |
| Hoogte | 383 mm | 441 mm | 816 mm |
| Breedte | 250 mm | 250 mm | 320 mm |
| Diepte | 213 mm | 218 mm | 554 mm |
| Energie-efficiëntie-index EEI | 0,20 | 0,23 | 0,20 |
| Opvoerhoogte | 6,70 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Max. debiet | 7,80 m³/h | 13,60 m³/h | 28,30 m³/h |

**Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

**Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

**STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl