

WPKI-HKM 230 DN 40

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 209057

De belangrijkste kenmerken

Verwarmingscircuitmodule met mengventiel

Compleet inclusief zeer efficiënte pomp, afsluitklep en terugslagklep

Inclusief isolatie en wandbevestiging

Compleet met ingebouwde zeer efficiënte pomp en 230 V-servomotor

Pompmodule voor gemengd verwarmingscircuit

**WPKI-HKM 230 DN 25**

Productnr.: 206631

**WPKI-HKM 230 DN 32**

Productnr.: 209056



Type	WPKI-HKM 230 DN 25	WPKI-HKM 230 DN 32	WPKI-HKM 230 DN 40
Bestelnr.	206631	209056	209057

Technische kenmerken

Aansluiting boven	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Aansluiting onder	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Circulatiepomptype	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Hoogte	383 mm	441 mm	816 mm
Breedte	250 mm	250 mm	320 mm
Diepte	245 mm	260 mm	554 mm
Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,23	0,20
Opvoerhoogte	6,00 m	10,00 m	12,00 m
Max. debiet	5,70 m³/h	11,30 m³/h	17,70 m³/h

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH 's- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl