WPKI-HKM 24 DN 40

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206632

De belangrijkste kenmerken

Pompmodule voor gemengd verwarmingscircuit

Inclusief isolatie en wandbevestiging

Compleet met ingebouwde zeer efficiënte pomp en 24 V-servomotor

WPKI-HKM 24 DN 32
Productnr.: 206628

Type	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Bestelnr.	206628	206632

Technische kenmerken

Aansluiting boven	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Aansluiting onder	G 2 A	DN 40 PN6
Circulatiepomptype	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Hoogte	441 mm	811 mm
Breedte	250 mm	320 mm
Diepte	293 mm	554 mm
Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,20
Opvoerhoogte	10,00 m	12,00 m
Max. debiet	11,40 m³/h	17,70 m³/h

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl