# WWK-I 200 Plus

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 209065

Geef uw warmwaterbereiding de comfortfactor

Met deze warmtepompboiler bieden wij u een succesvolle instapmogelijkheid in duurzame energie. Het toestel in nieuw modern design neemt de opwarming van drinkwater voor een- of tweegezinswoningen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. De warmtepomp gebruikt in plaats van olie en gas voor het grootste deel omgevingswarmte, zoals de afgegeven warmte van het verwarmingssysteem in de opstelruimte. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel R290 nog energie-efficiënter en milieuvriendelijker is met de zelf opgewekte stroom van uw zonnepanelen.

Eenvoudig en comfortabel aan te sturen

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draairegelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur. Ander pluspunt: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.

**WWK-I 300 Plus**
Productnr.: 209066

**WWK-I 300 W Plus**
Productnr.: 209067

## De belangrijkste kenmerken

- Binnen opgestelde warmtepompboiler voor het circulatiebedrijf
- Hoogste efficiëntie in zijn klasse (prestatiecoëfficiënt volgens EN 16147 A20/W10-53 °C)
- Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem
- Toekomstbestendig door natuurlijk koudemiddel R290
- Intuïtief en eenvoudig gebruik via draairegelaar of via de app
- Hygiëneprogramma en timerfunctie optimaliseren de warmwaterervaring

Lage bedrijfskosten dankzij 65 °C warmwatertemperatuur in zuivere warmtepompwerking

Lage bedrijfskosten dankzij energierendementsklasse tot A++ (in overeenstemming met verordening (EU) nr. 812/2013)

| Type | WWK-I 200 Plus | WWK-I 300 Plus | WWK-I 300 W Plus |
|---|---|---|---|
| Bestelnr. | 209065 | 209066 | 209067 |

## Technische kenmerken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht) (A + → F) | A+ | A+ | A+ |
| Nominaal tapprofiel (EN16147) | L | XL | XL |
| COP (EN 16147/A20) | 4,27 | 4,21 | 4,34 |
| COP (EN 16147/A15) | 3,91 | 3,93 | 4,06 |
| Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A20) | 267 l | 415 l | 390 l |
| Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A15) | 263 l | 410 l | 385 l |
| Hoogte x diameter | 1478 x 650 mm | 1903 x 650 mm | 1903 x 650 mm |
| Hoogte | 1478 mm | 1903 mm | 1903 mm |
| Gewicht | 100 kg | 120 kg | 130 kg |
| Nominale inhoud | 200 l | 300 l | 294 l |
| Netaansluiting | 1/N/PE 230-240 V ~50 Hz | 1/N/PE 230-240 V ~50 Hz | 1/N/PE 230-240 V ~50 Hz |
| Opgenomen vermogen bijverwarming | 1,50 kW | 1,50 kW | 1,50 kW |
| Gemiddeld geluidsdrukniveau op 1 m afstand in de vrije ruimte | 51,5 dB(A) | 51,5 dB(A) | 51,5 dB(A) |
| Geluidsniveau (EN 12102) | 56,5 dB(A) | 56,5 dB(A) | 56,5 dB(A) |
| Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp | +6/+43 °C | +6/+43 °C | +6/+43 °C |
| Warmwatertemperatuur met nood-/bijverwarming max. | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp max. | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Anodetype | Signaalanode | Signaalanode | Signaalanode |

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013

**Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

**Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

**STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl