WWK-I 201 K Premium

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 207266

Gewoon een goed gevoel: handige warmwateroplossing voor thuis

Onze premium warmtepompboiler in het tijdloze design neemt de opwarming van drinkwater voor vrijstaande en halfvrijstaande huizen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. Hij kan zowel buitenlucht als lucht uit naburige kamers gebruiken voor kostenbesparende opwarming. Dankzij de activeerbare "Silent Mode"-functie kunt u genieten van aangename stilte zonder in te leveren op comfort. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel R290 nog energie-efficiënter en milieuvriendelijker is met de zelf opgewekte stroom van uw zonnepanelen.

Handige bediening vanaf elke locatie

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draairegelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur – voor eenvoudig warm water. Ander voordeel: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.

WWK-I 301 K Premium
Productnr.: 207267

WWK-I 301 KW Premium
Productnr.: 207268

De belangrijkste kenmerken

- Binnen opgestelde warmtepompboiler voor het buitenluchtbedrijf
- Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem
- Toekomstbestendig dankzij het gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290
- Intuïtief en eenvoudig gebruik via draairegelaar of via de app
- Hygiëneprogramma en timerfunctie optimaliseren de warmwaterervaring
- Kan optioneel met elke PV-installatie worden gecombineerd
- Compatibel voor latere combinatie met warmtepompverwarming

Type	WWK-I 201 K Premium	WWK-I 301 K Premium	WWK-I 301 KW Premium
Bestelnr.	207266	207267	207268

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmwaterbereiding (buitenlucht) (A + → F)	A+	A+	A+
Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht) (A + → F)	A+	A+	A+
Nominaal tapprofiel (EN16147)	L	XL	XL
Hoogte x diameter	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Hoogte	1478 mm	1903 mm	1903 mm
Gewicht	95 kg	110 kg	123 kg
Nominale inhoud	200 l	300 l	294 l
Max. mengwatervolume 40 °C	346 l	530 l	499 l
Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp	-10/+43 °C	-10/+43 °C	-10/+43 °C
Warmwatertemperatuur met nood-/bijverwarming max.	75 °C	75 °C	75 °C
Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.	65 °C	65 °C	65 °C
Netaansluiting	1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz	1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz	1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz
Opgenomen vermogen bijverwarming	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl