# WWK-I 301 K Premium

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 207267

Gewoon een goed gevoel: handige warmwateroplossing voor thuis

Onze premium warmtepompboiler in het tijdloze design neemt de opwarming van drinkwater voor vrijstaande en halfvrijstaande huizen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. Hij kan zowel buitenlucht als lucht uit naburige kamers gebruiken voor kostenbesparende opwarming. Dankzij de activeerbare "Silent Mode"-functie kunt u genieten van aangename stilte zonder in te leveren op comfort. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel R290 nog energie-efficiënter en milieuvriendelijker is met de zelf opgewekte stroom van uw zonnepanelen.

Handige bediening vanaf elke locatie

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draairegelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur – voor eenvoudig warm water. Ander voordeel: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.

**WWK-I 201 K Premium**
Productnr.: 207266

**WWK-I 301 KW Premium**
Productnr.: 207268

## De belangrijkste kenmerken

- Binnen opgestelde warmtepompboiler voor het buitenluchtbedrijf
- Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem
- Toekomstbestendig dankzij het gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290
- Intuïtief en eenvoudig gebruik via draairegelaar of via de app
- Hygiëneprogramma en timerfunctie optimaliseren de warmwaterervaring
- Kan optioneel met elke PV-installatie worden gecombineerd
- Compatibel voor latere combinatie met warmtepompverwarming

| Type | WWK-I 201 K Premium | WWK-I 301 K Premium | WWK-I 301 KW Premium |
|---|---|---|---|
| Bestelnr. | 207266 | 207267 | 207268 |

## Technische kenmerken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (buitenlucht) (A + → F) | A+ | A+ | A+ |
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht) (A + → F) | A+ | A+ | A+ |
| Nominaal tapprofiel (EN16147) | L | XL | XL |
| Hoogte x diameter | 1478 x 650 mm | 1903 x 650 mm | 1903 x 650 mm |
| Hoogte | 1478 mm | 1903 mm | 1903 mm |
| Gewicht | 95 kg | 110 kg | 123 kg |
| Nominale inhoud | 200 l | 300 l | 294 l |
| Max. mengwatervolume 40 °C | 346 l | 530 l | 499 l |
| Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp | -10/+43 °C | -10/+43 °C | -10/+43 °C |
| Warmwatertemperatuur met nood-/bijverwarming max. | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp max. | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Netaansluiting | 1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz | 1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz | 1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz |
| Opgenomen vermogen bijverwarming | 1,50 kW | 1,50 kW | 1,50 kW |

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013

**Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

**Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

**STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl