

SFR 10

ACCESSOIRES COLLECTOREN

PRODUCTNR.: 232944

De flexibele zonnepuis maakt een eenvoudige verbinding tussen de zonnecollector en de boiler mogelijk. Het systeem bestaat uit twee voorgeïsoleerde gegolfde buizen uit roestvrij staal voor aanvoer en retour, en een reeds geïntegreerde 2-aderige sensorkabel. Bevestigingsmateriaal wordt bijgeleverd. De aanvoer en retour kunnen gemakkelijk van elkaar losgemaakt worden. De zwarte folieommanteling beschermt tegen mechanische belasting en UV-straling. Geschikt voor toepassingen met hoge temperatuur.



De belangrijkste kenmerken

Veilige, hydraulische aansluiting

Eenvoudige montage

Voor een kortere montagetijd



Type	SFR 10	SFR 15	SFR 20
Bestelnr.	232944	232945	232946

Technische kenmerken

Lengte	10 m	15 m	20 m
Nominale diameter DN	DN 20	DN 20	DN 20
Aansluiting	G 3/4	G 3/4	G 3/4



Type	SFR 25
Bestelnr.	232947
Technische kenmerken	
Lengte	25 m
Nominale diameter DN	DN 20
Aansluiting	G 3/4

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl