

# H-30 L, 10 liter

ACCESSOIRES COLLECTOREN

PRODUCTNR.: 073221

Gebruiksklare warmtedragervloeistof (op basis van propyleenglycol) voor zonne-installaties, met corrosiewering en kookbeveiliging. Vorstbescherming tot  $-30^{\circ}$  (H-30 L) of  $-28^{\circ}$  (H-30 LS). Mag niet verdund worden met water. Onbedenklijk voor de gezondheid.



## De belangrijkste kenmerken

Kant-en-klare warmtedragervloeistof

Voor zonne-installaties



Type	H-30 L, 10 liter	H-30 L, 20 liter	H-30 LS, 10 liter
<b>Bestelnr.</b>	073221	073222	074099
<b>Inhoud</b>	10 l	20 l	10 l
<b>Kleur</b>	blauw	blauw	rood, fluorescerend
<b>Permanent temperatuurbestendig tot</b>	150 °C	150 °C	170 °C

#### Technische kenmerken

---



Type	H-30 LS, 20 liter
Bestelnr.	074100
Inhoud	20 l
Kleur	rood, fluorescerend
Permanent temperatuurbestendig tot	170 °C

#### Technische kenmerken

---

**Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

**Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)