

H-30 LS, 10 liter

ACCESSOIRES COLLECTOREN

PRODUCTNR.: 074099

Gebruiksklare warmtedragervloeistof (op basis van propyleenglycol) voor zonne-installaties, met corrosiewering en kookbeveiliging. Vorstbescherming tot -30° (H-30 L) of -28° (H-30 LS). Mag niet verdund worden met water. Onbedenklijk voor de gezondheid.



De belangrijkste kenmerken

Kant-en-klare warmtedragervloeistof

Voor zonne-installaties



Type	H-30 L, 10 liter	H-30 L, 20 liter	H-30 LS, 10 liter
Bestelnr.	073221	073222	074099
Inhoud	10 l	20 l	10 l
Kleur	blauw	blauw	rood, fluorescerend
Permanent temperatuurbestendig tot	150 °C	150 °C	170 °C

Technische kenmerken



Type	H-30 LS, 20 liter
Bestelnr.	074100
Inhoud	20 l
Kleur	rood, fluorescerend
Permanent temperatuurbestendig tot	170 °C

Technische kenmerken

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl