CND 150

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 234815

Verwen uzelf met dubbele warmte

Hier vindt de warmte op verschillende manieren haar weg naar u. Omdat in dit convectieverwarmingstoestel twee verwarmingssystemen zijn geïntegreerd, straalt het niet alleen behaaglijke warmte uit, maar geeft deze ook af via de kamerlucht. Zo geniet u van een aangename en behaaglijke kamertemperatuur. Het elegante design van het toestel zorgt ervoor dat het visueel optimaal in uw woonomgeving integreert.

Eenvoudige bediening

Stel uw gewenste temperatuur comfortabel in op het toestel en profiteer van de aanwezigheidsdetectie: de duo-wandconvector laat de temperatuur automatisch dalen wanneer u de ruimte verlaat. Als u de ramen opent om te ventileren, schakelt de verwarming automatisch uit.

De belangrijkste kenmerken

- De wandhangende duoconvector is ideaal als bijverwarming of voor het tussenseizoen
- Gelijkmatige, aangename verwarming van de kamer
- Modern en hoogwaardig design
- Bedieningselement met verlicht LC-display
- Weektimer, vorstbescherming en openraamherkenning
- Elektronische regeling met aanwezigheidsdetectie
- AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging
- Vaste aansluiting met FIL-stuurdraad

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	CND 75	CND 100	CND 150
Bestelnr.	234813	234814	234815
Warmtevermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW
Hulpstroomverbruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole			
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x
Andere regelopties			
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	x	x	x
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-	-	-
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-

Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	CND 200
Bestelnr.	234816

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	2,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	2,00 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x

Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	x
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-
Met werkingstijdbegrenzing	-

Met zwarte-kogelvoeler	-

Diepte inclusief wandbeugel

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl