


# CND 200

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 234816

Hier vindt de warmte op verschillende manieren haar weg naar u. Omdat in dit convectieverwarmingstoestel twee verwarmingssystemen zijn geïntegreerd, straalt het niet alleen behaaglijke warmte uit, maar geeft deze ook af via de kamerlucht. Zo geniet u van een aangename en behaaglijke kamertemperatuur. Het elegante design van het toestel zorgt ervoor dat het visueel optimaal in uw woonomgeving integreert.



Stel uw gewenste temperatuur comfortabel in op het toestel en profiteer van verhoogde zuinigheid: de duo-wandconvector laat de temperatuur automatisch dalen, wanneer u de ruimte verlaat. Als u de ramen opent om te ventileren, schakelt de verwarming automatisch uit.

## De belangrijkste kenmerken

De wandhangende duoconvector is ideaal als bijverwarming of voor het tussenseizoen

---

Gelijkmatige, aangename verwarming van de kamer

---

Modern en hoogwaardig design

---

Bedieningselement met verlicht LC-display

---

Weektimer, vorstbescherming en openraamherkenning

---

Elektronische regeling met aanwezigheidsdetectie

---

AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging

---

Vaste aansluiting met FIL-stuurdraad



Type	CND 75	CND 100	CND 150
Bestelnr.	234813	234814	234815

## Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P <sub>nom</sub>	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P <sub>max,c</sub>	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW

## Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x


## Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	x	x	x
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-	-	-
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-

Met zwarte-kogelvoeler

- - -

---



Type	CND 200
Bestelnr.	234816

### Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P <sub>nom</sub>	2,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P <sub>min</sub>	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P <sub>max,c</sub>	2,00 kW

### Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e <sub>lmax</sub>	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e <sub>lmin</sub>	0,00 kW
In stand-bystand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW

### Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en wekdagregeling	x

### Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	x
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-
Met werkingstijdbegrenzing	-

Met zwarte-kogelvoeler

-

Diepte inclusief wandbeugel

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)