


# CND 150

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 234815

## Duoconvector CND - warmte in beide vormen.

De wandhangende duoconvector CND is uitgerust met twee geïntegreerde verwarmingssystemen. Met warmtestraling en convectie zorgt hij voor een aangename en behaaglijke kamertemperatuur. Het elegant en sober design van de wandconvector past in elke moderne omgeving.



Dankzij de aanwezigheidsherkenning laat de duoconvector de kamertemperatuur automatisch dalen, wanneer de ruimte verlaten is. Ook bij het verluchten met een open raam, schakelt de verwarming zelfstandig uit. De ingebouwde regeling zorgt voor een graadnauwkeurige, comfortabele temperatuur. Met deze regeling kan u de temperatuur instellen via de weektimer.

## De belangrijkste kenmerken

De wandhangende duoconvector is ideaal als bijverwarming of voor het tussenseizoen

---

Gelijkmatige, aangename verwarming van de kamer

---

Aansluitvermogen 1.500 W

---

Modern en hoogwaardig design

---

Bedieningselement met verlicht lcd-display

---

Weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie

---

Elektronische regeling met aanwezigheidsdetectie

---

Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging

---

Vaste aansluiting met Pilot-stuurdraad



Type	CND 75	CND 100	CND 150
<b>Bestelnr.</b>	234813	234814	234815

## Warmtevermogen

<b>Nominaal warmtevermogen <math>P_{nom}</math></b>	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW
<b>Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) <math>P_{min}</math></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Maximaal continu warmtevermogen <math>P_{max,c}</math></b>	0,80 kW	1,00 kW	1,50 kW

## Hulpstroomverbruik

<b>Bij nominaal warmtevermogen <math>e_{l,max}</math></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Bij minimaal warmtevermogen <math>e_{l,min}</math></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>In stand-bystand <math>e_{l,B}</math></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

<b>Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling</b>	X	X	X

## Andere regeloptyes

<b>Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning</b>	X	X	X
<b>Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters</b>	X	X	X
<b>Met afstandsbediening als optie</b>	-	-	-
<b>Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin</b>	-	-	-
<b>Met werkingstijdbegrenzing</b>	-	-	-
<b>Met zwarte-kogelsensor</b>	-	-	-



Type	CND 200
Bestelnr.	234816

#### Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen $P_{nom}$	2,00 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) $P_{min}$	0,00 kW
Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$	2,00 kW

#### Hulpstroomverbruik

Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$	0,00 kW
Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$	0,00 kW
In stand-bystand $e_{l,SB}$	0,00 kW

#### Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	X

#### Andere regeloptyes

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	X
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	X
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-
Met werkingstijdbegrenzing	-
Met zwarte-kogelsensor	-

**Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

**Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)