


CND 150

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 234815

Duoconvector CND - warmte in beide vormen.

De wandhangende duoconvector CND is uitgerust met twee geïntegreerde verwarmingssystemen. Met warmtestraling en convectie zorgt hij voor een aangename en behaaglijke kamertemperatuur. Het elegant en sober design van de wandconvector past in elke moderne omgeving.



Dankzij de aanwezigheidsherkenning laat de duoconvector de kamertemperatuur automatisch dalen, wanneer de ruimte verlaten is. Ook bij het verluchten met een open raam, schakelt de verwarming zelfstandig uit. De ingebouwde regeling zorgt voor een graadnauwkeurige, comfortabele temperatuur. Met deze regeling kan u de temperatuur instellen via de weektimer.

De belangrijkste kenmerken

De wandhangende duoconvector is ideaal als bijverwarming of voor het tussenseizoen

Gelijkmatige, aangename verwarming van de kamer

Aansluitvermogen 1.500 W

Modern en hoogwaardig design

Bedieningselement met verlicht lcd-display

Weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie

Elektronische regeling met aanwezigheidsdetectie

Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging


Vaste aansluiting met Pilot-stuurdraad



Type	CND 75	CND 100	CND 150
Bestelnr.	234813	234814	234815
Aansluitvermogen	0.75 kW	1 kW	1.5 kW
Breedte	675 mm	790 mm	1010 mm
Diepte	120 mm	120 mm	120 mm
Hoogte	504 mm	504 mm	504 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	3.3 A	4.3 A	6.5 A
Instelbereik	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse	II	II	II
Gewicht	6,70 kg	7,70 kg	9,70 kg
Kleur	wit	wit	wit



Type	CND 200
Bestelnr.	234816
Aansluitvermogen	2 kW
Breedte	1240 mm
Diepte	120 mm
Hoogte	504 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N ~ 230 V
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	8.7 A
Instelbereik	10 - 30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Beschermingsklasse	II
Gewicht	11,50 kg
Kleur	wit

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl