


CNS 1000 Plus LCD

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 205855

Ook in kleine of volle ruimtes mag het u niet aan behaaglijke warmte ontbreken. Deze verwarming zorgt daar op betrouwbare wijze voor en ziet er bovendien goed uit. Dankzij zijn hoogwaardig uiterlijk kunt u de convector probleemloos in nagenoeg elke woonruimte integreren. Naast het esthetisch design zal u ook overtuigd zijn door de functionaliteit.

Het op de wand gemonteerde toestel warmt de ruimtelucht bij u thuis gelijkmatig, geluidloos en tot op de graad nauwkeurig op. Het goed afleesbare display maakt het gebruik voor u heel eenvoudig. U stelt daar niet alleen de gewenste temperatuur in, maar, indien nodig, ook een passende tijdsturing. Zodat de convector alleen verwarmt, wanneer u warmte in de ruimte nodig heeft.



De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector optimaal als aanvullende of overgangsverwarming

Geruisloze, gelijkmatige temperatuurverdeling

Metalen behuizing in esthetisch design

Bedieningselement met verlicht LC-display

Weektimer, vorstbescherming en openraamherkenning

Adaptieve regeling van de kamertemperatuur: voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens de timerwerking

AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging



Type	CNS 500 Plus LCD	CNS 750 Plus LCD	CNS 1000 Plus LCD
Bestelnr.	205853	205854	205855

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P _{nom}	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P _{max,c}	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x

Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-



Type	CNS 1500 Plus LCD	CNS 2000 Plus LCD	CNS 2500 Plus LCD
Bestelnr.	205856	205857	205858

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P _{nom}	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P _{max,c}	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x

Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-



Type	CNS 3000 Plus LCD
Bestelnr.	205859

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P _{nom}	3,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P _{min}	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P _{max,c}	3,00 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e _{lmax}	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e _{lmin}	0,00 kW
In stand-bystand e _{lSB}	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x

Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x
Met werkingstijdbegrenzing	-
Met zwarte-kogelvoeler	-

Diepte inclusief wandbeugel

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl