

# CON 5 Premium


PRODUCTNR.: 237830

Verwarmen met stijl en precisie

Met deze directe verwarming verbetert u uw kamer op twee manieren. Het zorgt niet alleen voor aangename warmte, maar past door zijn hoogwaardige design perfect in uw interieur. Zo mooi kan warmteproductie zijn.

Warmte flexibel regelen

Ook wat betreft comfort speelt de wandconvector zijn pluspunten volledig uit. Regel de temperatuur met de weektimer heel nauwkeurig voor meerdere dagen of spontaan met een druk op de knop voor een duur van tien minuten tot twee uur. Wanneer u de ruimte ventileert, wordt het toestel weer automatisch uitgeschakeld.



## De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector is ideaal als aanvullende of tussenseizoenverwarming

Gelijkmatige, stille verwarming van de kamer


Hoogwaardig design met aluminium front

Bedieningselement met verlicht LC-display

Weektimer, korte timer van 120 minuten, vorstbescherming en openraamherkenning

Adaptieve regeling: voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking



AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging



Type	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
<b>Bestelnr.</b>	237830	237831	237832

## Technische kenmerken

<b>Netaansluiting</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Nominale spanning</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nominale stroom</b>	2.2 A	4.3 A	6.5 A
<b>Aansluitvermogen</b>	0.5 kW	1.0 kW	1.5 kW
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Beveiligingsklasse</b>	I	I	I
<b>Kleur</b>	Alpine wit	Alpine wit	Alpine wit
<b>Instelbereik</b>	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
<b>Hoogte</b>	470 mm	470 mm	470 mm
<b>Breedte</b>	345 mm	470 mm	625 mm
<b>Diepte</b>	126 mm	126 mm	126 mm
<b>Gewicht</b>	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg



Type	CON 20 Premium	CON 30 Premium
<b>Bestelnr.</b>	237833	237834

#### Technische kenmerken

<b>Netaansluiting</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Nominale spanning</b>	230 V	230 V
<b>Nominale stroom</b>	8.7 A	13 A
<b>Aansluitvermogen</b>	2 kW	3 kW
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP24	IP24
<b>Beveiligingsklasse</b>	I	I
<b>Kleur</b>	Alpine wit	Alpine wit
<b>Instelbereik</b>	5-30 °C	5-30 °C
<b>Hoogte</b>	470 mm	470 mm
<b>Breedte</b>	780 mm	1090 mm
<b>Diepte</b>	126 mm	126 mm
<b>Gewicht</b>	9,30 kg	12,60 kg

Diepte inclusief wandbeugel

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)