

CON 15 Premium


CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 237832

Wandconvector CON 15 Premium - warmte in stijl.

De wandconvector CON 15 Premium combineert op unieke wijze functionaliteit en esthetiek. De CON 15 Premium geeft niet alleen extra waarde aan de ruimte door de aangename warmte die hij afgeeft, maar ook door zijn exclusief design.

Dankzij de ingebouwde regeling stelt u zeer nauwkeurig de comforttemperatuur in, met een weektimer – voor de hele week, vijf dagen, het weeken- of spontaan met een druk op de knop, voor 10 tot 120 minuten. Als u verlucht, schakelt de wandconvector automatisch uit.



De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector ideaal als aanvullende of tussenseizoenverwarming

1500 W verwarmingsvermogen

Gelijkmatige, geluidsarme verwarming van de kamer

Hoogwaardig design met aluminium front

Bedieningselement met verlicht lcd-display

Weektimer, korte timer van 120 min., vorstbescherming en openraamdetectie

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging



Made in Germany



Type	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Bestelnr.	237830	237831	237832
Aansluitvermogen	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Hoogte	470 mm	470 mm	470 mm
Diepte	126 mm	126 mm	126 mm
Breedte	345 mm	470 mm	625 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Instelbereik	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse	I	I	I
Gewicht	4,3 kg	5,9 kg	7,5 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit



Type	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Bestelnr.	237833	237834
Aansluitvermogen	2 kW	3 kW
Hoogte	470 mm	470 mm
Diepte	126 mm	126 mm
Breedte	780 mm	1090 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz
Nominale spanning	230 V	230 V
Nominale stroom	8,7 A	13 A
Instelbereik	5-30 °C	5-30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24
Beschermingsklasse	I	I
Gewicht	9,3 kg	12,6 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit

Diepte inclusief muurbevestiging

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl