# DHB-E 18 LCD 25 A

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 236744

**Behoud het overzicht**

Bij deze doorstromer regelt de 3i-technologie de watertemperatuur continu met drie elektronische sensoren. Zo blijft de watertemperatuur onder de douche voor u constant en tot op de graad nauwkeurig tot aan de vermogensgrens van het toestel.

**In een handomdraai juist beslissen**

Op het Liquid Crystal Display (LCD) stelt u de temperatuur van uw doorstromer onmiddellijk en zonder moeite in. Met de draaiknop bepaalt u direct uw gewenste temperatuur en legt u deze snel en traploos vast.

**DHB-E 11/13 LCD**
Productnr.: 236743

**DHB-E 18/21/24 LCD**
Productnr.: 236745

**DHB-E 27 LCD**
Productnr.: 236746

## De belangrijkste kenmerken

- Elektronisch geregelde doorstromer
- Tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur van 20-60 °C dankzij 3i-technologie
- Voldoende warm water voor meerder tappunten
- LC-display voor temperatuuraanduiding
- Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C
- Naar wens kan de verbrandingsbeveiliging bij 43 °C permanent worden geactiveerd
- Met afstandsbediening te combineren

| Type | DHB-E 11/13 LCD | DHB-E 18 LCD 25 A | DHB-E 18/21/24 LCD |
|---|---|---|---|
| Bestelnr. | 236743 | 236744 | 236745 |

## Technische kenmerken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominale spanning 1 | 380 V | 380 V | 380 V |
| Nominale spanning 2 | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominale spanning 3 | 415 V | 415 V | 415 V |
| Nominaal vermogen | 11/13,5 kW | 18 kW | 18/21/24 kW |
| Nominaal vermogen 1 | 9,9/12,2 kW | 16,2 kW | 16,2/19/21,7 kW |
| Nominaal vermogen 2 | 11/13,5 kW | 18 kW | 18/21/24 kW |
| Nominaal vermogen 3 | 11,8/14,5 kW | 19,4 kW | 19,4/22,6/25,8 kW |
| Nominale stroom | 17,5/19,5 A | 26 A | 29/31/35 A |
| Nominale stroom 1 | 16,6/18,5 A | 24,7 A | 27,6/29,5/33,3 A |
| Nominale stroom 2 | 17,5/19,5 A | 26 A | 29/31/35 A |
| Nominale stroom 3 | 18,2/20 A | 27 A | 30,1/32,2/36,3 A |
| Beveiliging | 20 A | 25 A | 32/32/35 A |
| Beveiliging 1 | 20 A | 25 A | 32/32/35 A |
| Beveiliging 2 | 20 A | 25 A | 32/32/35 A |
| Beveiliging 3 | 20 A | 32 A | 32/32/40 A |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frequentie 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frequentie 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frequentie 3 | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Fasen | 3/PE | 3/PE | 3/PE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤ | 1111 µS/cm | 1111 µS/cm | 1111 µS/cm |
| Specifieke weerstand ρ15 ≥ | 900 Ω cm | 900 Ω cm | 900 Ω cm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Temperatuurinstelling | 20-60 °C | 20-60 °C | 20-60 °C |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Inschakelwaterhoeveelheid | >2,5 l/min | >2,5 l/min | >2,5 l/min |
| Hoogte | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| Breedte | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Diepte | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
| Gewicht | 2,80 kg | 2,90 kg | 2,90 kg |
| Energierendementsklasse (A+ → F) | A | A | A |

STIEBEL ELTRON

Technisch blad

| Type | DHB-E 27 LCD |
|---|---|
| Bestelnr. | 236746 |

## Technische kenmerken

| | |
|---|---|
| Nominale spanning | 400 V |
| Nominale spanning 1 | 380 V |
| Nominale spanning 2 | 400 V |
| Nominale spanning 3 | |
| Nominaal vermogen | 27 kW |
| Nominaal vermogen 1 | 24,4 kW |
| Nominaal vermogen 2 | 27 kW |
| Nominaal vermogen 3 | |
| Nominale stroom | 39 A |
| Nominale stroom 1 | 37,1 A |
| Nominale stroom 2 | 39 A |
| Nominale stroom 3 | |
| Beveiliging | 40 A |
| Beveiliging 1 | 40 A |
| Beveiliging 2 | 40 A |
| Beveiliging 3 | |
| Frequentie | 50/- Hz |
| Frequentie 1 | 50/- Hz |
| Frequentie 2 | 50/- Hz |
| Frequentie 3 | |
| Fasen | 3/PE |

| | |
|---|---|
| Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤ | 1111 µS/cm |
| Specifieke weerstand ρ15 ≥ | 900 Ω cm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 |
| Temperatuurinstelling | 20-60 °C |
| Kleur | wit |
| Inschakelwaterhoeveelheid | >2,5 l/min |
| Hoogte | 466 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Diepte | 116 mm |
| Gewicht | 2,90 kg |
| Energierendementsklasse (A+ → F) | A |

**Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

**Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

**STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl