

DHE 18/21/24

PRODUCTNR.: 202656

Gebruik het water net zoals u wenst

Elk model van onze volledig elektronische doorstroomer levert continu warm water op precies de temperatuur die u hebt ingesteld. Zonder morren. De 4i-technologie zorgt ervoor dat niets de uitlooptemperatuur verandert. Zo laat u onder de douche ononderbroken warm water over uw lichaam stromen, ook als er iemand aan de wastafel ernaast de handen wast.



Zelf kiezen en laten uitvoeren

De draaiknop is haptisch zo ontworpen dat u hem zo eenvoudig mogelijk bedient: intuïtief, onmiddellijk, nauwkeurig.

Het belangrijkste snel en zeker registreren

Het verlichte, multifunctionele display toont u duidelijk en overzichtelijk de door u gewenste watertemperatuur, de ECO-stand en het actuele verbruik. In het onderste gedeelte van het display kunt u het energieverbruik, het doorstroomvolume, de tijd, de status- en service-indicatie aflezen.

De belangrijkste kenmerken

Volledig elektronisch geregelde doorstroomer

Altijd een nauwkeurige watertemperatuur dankzij de 4i-technologie

Voldoende warm water voor meerder tappunten

Gemakkelijk te bedienen multifunctioneel display met achtergrondverlichting

Ledaanduiding voor energie- en waterverbruik

Bijzonder zuinige werking met ECO-modus

Gewenste temperaturen op individuele geheugentoetsen programmeerbaar

Extra functies, zoals temperatuurbegrenzing, wellness-doucheprogramma, badkuipvulling en kinderslot, voor meer comfort en veiligheid



Type	DHE 18/21/24	DHE 27
Bestelnr.	202656	202657

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V
Nominale spanning 1	380 V	380 V
Nominale spanning 2	400 V	400 V
Nominale spanning 3	415 V	
Nominaal vermogen	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 1	16.2/19/21.7 kW	24.4 kW
Nominaal vermogen 2	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 3	19.4/22.6/25.8 kW	
Nominale stroom	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 1	27.6/29.5/33.3 A	37.1 A
Nominale stroom 2	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 3	30.1/32.2/36.3 A	
Beveiliging	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 1	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 2	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 3	32/32/40 A	
Frequentie	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 3	50/- Hz	
Fasen	3/PE	3/PE
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm

Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C
Kleur	wit	wit
Aan	>2.5 l/min	>2.5 l/min
Hoogte	466 mm	466 mm
Breedte	225 mm	225 mm
Diepte	116 mm	116 mm
Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
Energierendementsklasse	A	A

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl