

DCE 11/13 H

COMPACTE DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 232792

Profiteer van vermogen dat gezien mag worden

Niet alleen wat betreft zijn formaat, maar ook qua design laat dit toestel zich overal integreren: zijn kleinere vormgeving kan met de montage boven de spoelbak of wastafel elegant in elke interieurstijl worden ingebouwd. Net zoals de bijbehorende wandkraan die u eveneens bij ons kunt selecteren. Maar ook met zijn vermogen hoeft onze doorstroomer zich niet te schamen: zijn elektronische besturing garandeert een tot op de graad nauwkeurige instelling van de temperatuur.



De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde, compacte doorstroomer

Zeer goed energierendement door 3i-technologie

Nauwkeurige temperatuurinstelling in het bereik van 20-60 °C

Instelbare temperatuurbegrenzing als verbrandingsbeveiliging voor kinderen

Voor bovenbouw

Bijzonder vlak en compact formaat



Type	DCE 11/13 H
Bestelnr.	232792

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominale spanning 3	415 V
Nominaal vermogen	11,2/13,5 kW
Nominaal vermogen 1	10,1/12,2 kW
Nominaal vermogen 2	11,2/13,5 kW
Nominaal vermogen 3	12,1/14,5 kW
Nominale stroom	18,7/19,5 A
Nominale stroom 1	17,8/18,5 A
Nominale stroom 2	18,7/19,5 A
Nominale stroom 3	19,4/20,2 A
Beveiliging	16/20 A
Beveiliging 1	16/20 A
Beveiliging 2	16/20 A
Beveiliging 3	20/20 A
Frequentie	50/60 Hz
Frequentie 1	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz
Frequentie 3	50/- Hz
Fasen	3/PE

Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25^\circ\text{C}$ en 380 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25^\circ\text{C}$ en 400 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25^\circ\text{C}$ en 415 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25^\circ\text{C}$ en 380 V)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25^\circ\text{C}$ en 400 V)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25^\circ\text{C}$ en 415 V)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25^\circ\text{C}$ en 380 V)	900 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25^\circ\text{C}$ en 400 V)	900 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25^\circ\text{C}$ en 415 V)	900 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25^\circ\text{C}$ en 380 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25^\circ\text{C}$ en 400 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25^\circ\text{C}$ en 415 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$
Beschermingsgraad (IP)	IP 24
Temperatuurstelling	20-60 $^\circ\text{C}$
Kleur	wit
Inschakelwaterhoeveelheid	>2,5 l/min
Hoogte	293 mm
Breedte	188 mm
Diepte	99 mm
Gewicht	2,20 kg
Energierendementsklasse	A

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl