

DHF 13 C

COMPACTE DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 074301

De doorstroomer DHF vormt een echt alternatief als de inbouwsituatie of de geleidbaarheid van het water het gebruik van een doorstroomer met blankdraadsysteem bemoeilijken. De hydraulische doorstroomer met twee standen voor de temperatuurkeuze levert optimaal vermogen, maar neemt zeer weinig plaats in. Eventuele drukschommelingen in de leiding worden door het controleventiel grotendeels automatisch gecompenseerd.



De belangrijkste kenmerken

Hydraulisch gestuurde doorstroomer

Aansluitvermogen 13,2 kW

Tweetraps temperatuur- en vermogensinstelling

6,7 l/min warmwaterdebiet

Compacte afmeting

Inbouw in douchebereik mogelijk

Voor kalkarm water



Type	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C
Bestelnr.	074301	074302	074303
Nominaal vermogen	13.2 kW	15 kW	18 kW
Diepte	130 mm	130 mm	130 mm
Hoogte	370 mm	370 mm	370 mm
Breedte	220 mm	220 mm	220 mm

Technische kenmerken

Nominaal vermogen	13.2 kW	15 kW	18 kW
Netaansluiting	3/PE	3/PE	3/PE
Nominale stroom	19.5 A	21.7 A	26 A
Beveiliging	20 A	25 A	32 A
Nominale spanning	400 V	400 V	400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Watersluiting	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Energieklasse	B	B	B
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg



Type	DHF 21 C
Bestelnr.	074304
Nominaal vermogen	21 kW
Diepte	130 mm
Hoogte	370 mm
Breedte	220 mm

Technische kenmerken

Nominaal vermogen	21 kW
Netaansluiting	3/PE
Nominale stroom	30.4 A
Beveiliging	32 A
Nominale spanning	400 V
Frequentie	50/60 Hz
Watersluiting	G 1/2 A
Energieklasse	B
Gewicht	4,10 kg

D = 141 mm boven bedieningsknop

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl